

## Sika® Layer-03

### Stuoia anticalpestio

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Descrizione del prodotto</b>                 | Sika® Layer-03 è una stuoia di polietilene espanso con incavature simmetriche atte ad accogliere l'adesivo.   |  |
| <b>Impiego</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sika® Layer-03 viene utilizzato in combinazione con gli adesivi per parquet della linea SikaBond® (in cartuccia o unipac) per l'incollaggio completo di tutti i comuni parquet a tre strati, nelle costruzioni nuove ed in particolare nelle opere di ristrutturazione.</li> <li>■ Il sistema d'incollaggio permette di isolare meglio il rumore da calpestio e di ridurre i rumori di passi. Il supporto elastico rende più piacevole l'incedere, aumentando il comfort della camminata.</li> </ul> |  |
| <b>Vantaggi</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attenuazione fino a 16 db del rumore da calpestio</li> <li>■ Incedere molto confortevole</li> <li>■ Riduce i rumori di passi</li> <li>■ Per tutti i comuni parquet a tre strati</li> <li>■ Preserva il sottofondo</li> </ul>   |  |
| <b>Attestati</b>                                |   |  |
| <b>Certificati</b>                              | Sound Transmission Class 60: RAL-TL01-222 USA<br>Reduction of Impact Sound $\Delta L_w$ 16 dB - Report 00A730e  |  |
| <b>Caratteristiche del prodotto</b>             |   |  |
| <b>Genere</b>                                   |   |  |
| <b>Colore</b>                                   | Grigio  |  |
| <b>Imballaggi</b>                               | Rotoli da:  | 1.5 x 16.7 m = 25 m <sup>2</sup><br>1.0 x 12.5 m = 12.5 m <sup>2</sup> |
| <b>Stoccaggio</b>                               |   |  |
| <b>Condizioni di stoccaggio / Conservazione</b> | Se conservato all'asciutto: non ha scadenza   |  |



## Dati tecnici

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Base chimica</b>         | Polietilene espanso                        |
| <b>Spessore</b>             | 3 mm                                       |
| <b>Densità</b>              | 30 kg/m <sup>3</sup> = 90 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Conduttività termica</b> | 0.042 W/mk                                 |

**Attenuazione del rumore da calpestio** Fino a 16 db

## Indicazioni sulla messa in opera

**Natura del sottofondo** Consultare la scheda dati sulle caratteristiche del rispettivo adesivo elastico per parquet della linea SikaBond®.  
Le prescrizioni della norma SIA 253 vanno rispettate.

**Preparazione del sottofondo / Ammannitura** Consultare la scheda dati sulle caratteristiche del rispettivo adesivo elastico per parquet della linea SikaBond®.  
Le prescrizioni della norma SIA 253 vanno rispettate.

## Condizioni di messa in opera / Limiti

**Applicazioni** Per procedere a un incollaggio sicuro e senza problemi, osservare i seguenti punti:

Posare la stuoia Sika® Layer sul sottofondo preparato parallelamente alla direzione di posa del parquet, avendo cura che le stuoie siano perfettamente accostate, ma non sovrapposte. Per la lavorazione dell'adesivo occorre una pistola a cartucce o a sacchetti.

Applicare l'adesivo in tutti gli intagli della stuoia servendosi di una pistola a mano o ad aria compressa, tenendo l'ugello perpendicolare al sottofondo.

**Importante:** la forma del cordoncino deve avere le dimensioni di 10 x 8 mm. Non applicare l'adesivo al di fuori degli intagli, sulla stuoia!

Allineare gli elementi del parquet e premerli nell'adesivo fino a contatto completo con la stuoia Sika® Layer. Serrare quindi gli elementi con l'apposito martello e un pezzo di legno.

Per quanto concerne la distanza dalle pareti, si rimanda alle indicazioni del fabbricante del parquet.

**Per il resto, si rimanda alle istruzioni di lavoro dettagliate e illustrate nel nostro manuale di cantiere.**

Per le condizioni di messa in opera degli adesivi per parquet SikaBond® si rimanda alla scheda dati sulle caratteristiche del rispettivo prodotto.

## Istruzioni per la messa in opera

**Indicazioni importanti** Per la posa e il successivo incollaggio del parquet consultare la scheda dati sulle caratteristiche del rispettivo adesivo SikaBond®.  
Per il resto si rimanda alla norma SIA 253.

## Valori di misurazione

Tutti i dati tecnici contenuti nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto si basano su prove di laboratorio. Circostanze indipendenti dalla nostra volontà possono comportare deviazioni dai valori effettivi.

**Dati specifici al paese**

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto sono valide per il relativo prodotto fornito in Svizzera da Sika Schweiz AG. Le indicazioni in altri paesi possono divergere dalle indicazioni riportate nella presente scheda del prodotto. All'estero, vogliate consultare la scheda dati locale sulle caratteristiche del prodotto.

**Indicazioni importanti sulla sicurezza**

Per indicazioni dettagliate, vogliate consultare la scheda dei dati di sicurezza attuale pubblicata su [www.sika.ch](http://www.sika.ch).

**Note legali**

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto e in particolare le istruzioni per la messa in opera e l'impiego dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze e all'esperienza attuali. I prodotti vanno messi in opera in condizioni normali, fermo restando che gli stessi siano adeguatamente immagazzinati, movimentati e utilizzati, osservando le raccomandazioni di Sika. Le differenze di materiale, substrati e reali condizioni di messa in opera non consentono a Sika di fornire alcuna garanzia sul risultato dell'opera, né alcuna responsabilità - qualunque sia la natura del rapporto giuridico - può essere imputata a Sika in base alle presenti informazioni o a qualsivoglia altra consulenza fornita a voce, sempreché a Sika non sia attribuibile un dolo o negligenza grave. In tal caso l'utilizzatore è tenuto a provare di aver fornito a Sika per iscritto, tempestivamente e in modo completo tutte le informazioni necessarie a Sika per valutare in modo appropriato la messa in opera efficace del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a testare l'idoneità del prodotto per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto. I diritti di proprietà di terzi devono essere imperativamente rispettati. Per il resto, valgono le nostre condizioni di vendita e di consegna vigenti. Fa stato la scheda dati sulle caratteristiche del prodotto locale più recente, che l'utilizzatore dovrebbe sempre richiederli.



Sika Schweiz AG  
Casella postale  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurigo

Telefono 058 436 40 40  
Fax 058 436 46 55  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)

