

ETAG 018-1:2006
ETAG 018-3:2006



LEISTUNGSERKLÄRUNG

GEMÄSS ANHANG III DER VERORDNUNG (EU) NR. 305/2011

Perlifoc®

Nr. 0206020003800000031401

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTES:	0206020003800000031401
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	ETAG 018-1:2006 ETAG 018-3:2006 Verputzsystem-Produkte und Verputzsystem-Kits für Brandschutzanwendungen
3	HERSTELLER:	Sika Schweiz AG Tüffenwies 16 8048 Zürich www.sika.ch
5	SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 1
6a	HARMONISIERTE NORM:	ETAG 018-1:2006 ETAG 018-3:2006
	Notifizierte Stelle(n):	1220

Leistungserklärung

Perlifoc®
0206020003800000031401
2016.06, Revision 1.0

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1 gemäss EN 13501-1	
Feuerfestigkeit	Dieses Merkmal hängt vom geprüften System ab, siehe hierzu DITE 12/005, Prüfungen gemäss EN 13501-1 und EN 13501-2	
Emission gefährlicher Substanzen	Enthält keine gefährlichen Substanzen entsprechend der Verordnung (EG) 1272/2008	
Wärmeleitfähigkeit	0.29 W/mK (+10 °C, 50 % r.F., EN 12667) 0.30 W/mK (+23 °C, 50 % r.F., EN 12667)	
Hohe Feuchtebeständigkeit	Beständig gegen hohe Luftfeuchtigkeit für Typ 4, 5 und 9. Merkmal nicht relevant für Typ 3.	ETAG 018-1:2006 ETAG 018-3:2006
Wärme-/Kältebeständigkeit	Beständig gegen hohe Luftfeuchtigkeit für Typ 4, 5 und 9. Merkmal nicht relevant für Typ 3.	
Frost-Tau-Beständigkeit	Beständig gegen hohe Luftfeuchtigkeit für Typ 4, 5 und 9. Merkmal nicht relevant für Typ 3.	
Korrosionsbeständigkeit der Befestigungen	Perlifoc® kann zusammen mit verzinkten Betonstahlmatten eingesetzt werden.	
Schlagfestigkeit	Schlagfest gegen harte Körper.	
Haftfestigkeit	Dieses Merkmal hängt von der verwendeten Dicke und der Vorbereitung der Unterlage ab, siehe hierzu DITE 12/005	

Leistungserklärung

Perlifoc®
0206020003800000031401
2016.06, Revision 1.0

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Roland Bischoff
Geschäftsführer
Zürich am 13.06.2016



.....

Christoph Drein
Produktiongenieur
Zürich am 13.06.2016



.....

Ende der Informationen gemäss Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011



1220

1401

13

0206020003800000031401

ETAG 018-1:2006

ETAG 018-3:2006

Verputzsystem-Produkte und Verputzsystem-Kits für Brandschutzanwendungen

Brandverhalten	A1 gemäss EN 13501-1
Feuerfestigkeit	Dieses Merkmal hängt vom geprüften System ab, siehe hierzu DITE 12/005, Prüfungen gemäss EN 13501-1 und EN 13501-2
Emission gefährlicher Substanzen	Enthält keine gefährlichen Substanzen entsprechend der Verordnung (EG) 1272/2008
Wärmeleitfähigkeit	0.29 W/mK (+10 °C, 50 % r.F., EN 12667) 0.30 W/mK (+23 °C, 50 % r.F., EN 12667)
Hohe Feuchtebeständigkeit	Beständig gegen hohe Luftfeuchtigkeit für Typ 4, 5 und 9. Merkmal nicht relevant für Typ 3.
Wärme-/Kältebeständigkeit	Beständig gegen hohe Luftfeuchtigkeit für Typ 4, 5 und 9. Merkmal nicht relevant für Typ 3.
Frost-Tau-Beständigkeit	Beständig gegen hohe Luftfeuchtigkeit für Typ 4, 5 und 9. Merkmal nicht relevant für Typ 3.
Korrosionsbeständigkeit der Befestigungen	Perlifoc® kann zusammen mit verzinkten Betonstahlmatten eingesetzt werden.
Schlagfestigkeit	Schlagfest gegen harte Körper.
Haftfestigkeit	Dieses Merkmal hängt von der verwendeten Dicke und der Vorbereitung der Unterlage ab, siehe hierzu DITE 12/005

<http://dop.sika.com>

Leistungserklärung

Perlifoc®

0206020003800000031401

2016.06, Revision 1.0

ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.ch welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Schweiz
www.sika.ch

Leistungserklärung

Perlifoc®
0206020003800000031401
2016.06, Revision 1.0