

PARKETTVERKLEBUNG AUF FERMACELL TE POWERPANEL (LEICHTBETONPLATTEN)

Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand ist eine Verklebung unten aufgelisteter Parkettarten auf Fermacell Powerpanel TE-Elemente möglich

Parkettart / Belagsart	Stärke/Abmessung	Holzarten (massgebend ist unsere Holzprüfliste)	Verklebung
Mosaikparkett (Würfelmuster)	8 mm	Siehe Holzprüfliste	SikaBond® AT-80/-84
Zweischicht Fertigparkett	Bis 10 mm Dicke Für dickere Riemen objektbezogene Beratung bei Sika Schweiz AG einholen	Siehe Holzprüfliste	SikaBond®-54 Parquet/AT-80/-84
Dreischicht Fertigparkett und Landhausdielen		Siehe Holzprüfliste	Sika® AcouBond®-System oder vollflächig SikaBond® 54 Parquet/AT-80/-84

■ Untergrund

Fermacell Powerpanel TE schwimmend nach Herstellerangaben verlegt.

■ Vorbereitung

- Die Fermacell Powerpanel TE Platten dürfen nicht angeschliffen werden. Verschmutzungen mit Spachtel oder Schaber entfernen
- Untergrund gründlich mit Industriestaubsauger absaugen

■ Vorbehandlung

Bei Bedarf Untergrund grundieren mit SikaGrund® P plus (1:1 mit Wasser verdünnt), Sika® Primer MB oder Sika® Primer MR Fast.

■ Verlegung

- Parkett rechtwinklig zur Verlegerichtung der Platten verlegen
- Die Verlegebreite darf 6 m und die Verlegelänge 20 m nicht überschreiten, ggf. objektbezogene Beratung bei Sika Schweiz AG einholen.
- Es sind ausreichend dimensionierte Randabstände zu den Wänden und angrenzenden Bauteilen gemäss SIA-Normen und ISP-Richtlinien einzuhalten.
- Massgebend für die Verarbeitung unserer Produkte sind die jeweiligen aktuellen Produktdatenblätter, sowie die Verarbeitungsrichtlinien der jeweiligen Fermacell und des Parkettlieferanten.
- Die Luftfeuchtigkeit muss zwischen 45 und 70% , die Holzfeuchte zwischen 7 und 9% liegen.
- Parkett darf nur auf geschraubte Elemente verklebt werden.

Bei Sonderanwendungen, speziellen Holzarten oder Parkettabmessungen bitte objektbezogene Beratung bei Sika Schweiz AG einholen.

Hinweis: Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren.
Es gelten die jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sika Schweiz AG.

*Insbesondere bei Buche, Ahorn und ähnlichen Holzarten