

Angst vor mechanischen Beschädigungen?
Wir haben die Lösung!

Schutzbahnen Sikaplan® WT

Die neuen Recycling-Schutzbahnen Sikaplan WT 20H oder WT 30H sind flexible Kunststoffschutzbahnen auf der Materialbasis TPO. Die Bahnen sind in den Dicken 2 mm und 3 mm verfügbar und haben einen enorm hohen mechanischen Widerstandswert. Gegenüber einer üblichen Schutzbahn wie z.B. Sarnafil TG 63-13 wird schon mit der 2 mm Recycling-Schutzbahn der doppelte Wert erreicht.



Die Recycling-Schutzbahn Sikaplan® WT schützt die Abdichtung!

Ob herunterfallende Teile wie Gerüststangen, Werkzeuge oder Blechteile: Sikaplan WT 20H/30H bieten einen hervorragenden Schutz. Die Glasvlies-Trägereinlage in der Bahn stellt die Formstabilität der Schutzbahn sicher und verhindert, dass bei hoher Sonneneinstrahlung Wellen entstehen. Auch nehmen die Recycling-Schutzbahnen keine Feuchtigkeit auf und bieten sich deshalb hervorragend unter Holzrosten an!

Wie der Name sagt, bestehen die Sikaplan WT-Schutzbahnen zu 80 % aus Recyclingmaterial und sind damit eine ökologische Sensation!

Sika®

Sarnafil®

Recycling-Schutzbahnen Sikaplan® WT

schützen die Dachabdichtung vor mechanischen Einflüssen



Anwendungsgebiete

- Schutz der Terrassenabdichtung während der Bauphase respektive Nutzungsphase
- Schutz der Dachabdichtung bei speziell beanspruchten Bauteilen während Umbauphasen (z.B. im Bereich der Fassaden-Gerüste)
- Schutz der Abdichtung unter begehbaren Holzrosten
- Schutz der Abdichtung bei aufgeständerten Photovoltaik-Anlagen
- Schutz der Abdichtung bei befahrbaren Bereichen wie z.B. Betonplatten für Fassadenlifte

Verarbeitung

- Die Bahnen werden lose auf die Abdichtung verlegt.
- Die Bahnenstösse werden 80 mm überlappt und thermisch verschweisst.
- Bei den An- und Abschlüssen wird die Schutzbahn aufgebordet.

Materialspezifikationen

Technische Werte	Sikaplan WT 30H	Sikaplan WT 20H	Schutzbahn TG 63-13
Widerstand gegen stossartige Belastung	> 2000 mm	> 1500 mm	700 mm
Rollenabmessung	2 x 10 m	2 x 15 m	2 x 25 m
Gewicht	2.7 kg/m ²	1.8 kg/m ²	1.3 kg/m ²
Verträglichkeit	Bitumenverträglich	Bitumenverträglich	Bitumenverträglich

Die ausführlichen Produktdatenblätter finden Sie in unserem Download-Center unter www.sarnafil.ch

Preise

Sikaplan WT 30H	Sikaplan WT 20H	Schutzbahn TG 63-13
Brutto CHF 12.50 / m ² Einführungsrabatt 25 % Netto CHF 9.40 / m²	Brutto CHF 9.90 / m ² Einführungsrabatt 25 % Netto CHF 7.40 / m²	Brutto CHF 9.60 / m ² Rabatt ab 100 m ² : 20 % Netto (ab 100 m ²) CHF 7.70 / m ²

Einführungsrabatt gültig bei Bestellungen bis Ende 2010



Sika Sarnafil AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen
Tel. 058 436 79 66, Fax 058 436 78 17
info.sarnafil@ch.sika.com, www.sarnafil.ch

Sarnafil®