

SikaProof® P-12

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 99270000

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPUS:	99270000
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 13967:2012 Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomerbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser
3	HERSTELLER:	Sika Schweiz AG Tüffenwies 16 8048 Zürich
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:	
5	SYSTEME ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 2+ System 3
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 13967:2012
	Notifizierte Stelle(n):	1213, 1508

7 ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	
Wasserdichtigkeit	Bestanden	System 2+	
Weiterreisswiderstand			
▪ Längsrichtung	≥ 200 N	System 2+	
▪ Querrichtung	≥ 200 N	System 2+	
Scherwiderstand der Fügenähte	≥ 125 N/50 mm	System 2+	
Widerstand gegen Stossbelastung	≥ 200 mm	System 2+	
Zugfestigkeit			
▪ Längsrichtung	≥ 6 N/mm ²	System 2+	EN 13967: 2012
▪ Querrichtung	≥ 6 N/mm ²	System 2+	
Widerstand gegen statische Belastung	≥ 20 kg	System 2+	
Dauerhaftigkeit			
▪ Wasserdichtigkeit nach künstlicher Alterung	Bestanden	System 2+	
▪ Wasserdichtigkeit nach Einwirkung von Chemikalien	Bestanden	System 2+	
Gefährliche Stoffe	NPD		

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Martin Keller
Geschäftsführer
Zürich am 01.03.2021



Oliver Haase
Produktingenieur
Zürich am 01.03.2021



.....
.....
Ende der Informationen gemäss Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011



15

Sika Schweiz AG, Zürich, Schweiz

DoP Nr. 99270000

EN 13967:2012

Notifizierte Stelle: 1213, 1508

Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomerbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser

Brandverhalten	Klasse E
Wasserdichtigkeit	Bestanden
Weiterreisswiderstand	
▪ Längsrichtung	≥ 200 N
▪ Querrichtung	≥ 200 N
Scherwiderstand der Fügenähte	≥ 125 N/50 mm
Widerstand gegen Stossbelastung	≥ 200 mm
Zugfestigkeit	
▪ Längsrichtung	≥ 6 N/mm ²
▪ Querrichtung	≥ 6 N/mm ²
Widerstand gegen statische Belastung	≥ 20 kg
Dauerhaftigkeit	
▪ Wasserdichtigkeit nach künstlicher Alterung	Bestanden
▪ Wasserdichtigkeit nach Einwirkung von Chemikalien	Bestanden

<http://dop.sika.com>

Leistungserklärung

SikaProof® P-12
99270000
2021.03, Revision 1.0
1005, 1193

ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.ch welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Schweiz
www.sika.ch

Leistungserklärung
SikaProof® P-12
99270000
2021.03, Revision 1.0
1005, 1193