

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sikagard®-1250

Agent de dispersion enzymatique biosourcé à base d'eau pour le nettoyage d'une multitude de supports extérieurs

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit de nettoyage prêt à l'emploi et à pulvériser, contenant des enzymes naturelles, pour une efficacité de nettoyage élevée et durable. Les enzymes se lient à la surface et assurent une efficacité de nettoyage durable et continue.

EMPLOI

Convient pour le nettoyage des zones suivantes:

- Éléments de façade
- Balcons et terrasses
- Cadres de fenêtres, cadres de portes et tablettes de fenêtre
- Mobilier de jardin
- Ornements décoratifs en pierre
- Clôtures

Convient à de nombreux matériaux de construction et supports, par ex.:

- Béton
- Maçonnerie en briques

- Bois
- Plastique
- Caoutchouc
- Glas

AVANTAGES

- Biosourcé
- À base d'eau
- Très bonne efficacité de nettoyage sur une grande variété de matériaux de construction
- Bonne pénétration dans le support et haut pouvoir dispersant
- Sans phosphates, agents blanchissants ou peroxyde d'hydrogène
- Pas de décoloration ou de formation de taches sur une multitude de supports
- Ne contient pas de substances biocides selon le règlement 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides
- Biodégradable selon le règlement européen 648/2004

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Liquide à base d'eau contenant des enzymes naturelles et des substances tensioactives amphotères		
Conditionnement	Estagnon:	5 l	
	Carton:	4 pièces	
Couleurs	Légèrement jaunâtre, transparent		
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 24 mois à partir de la date de production		
Conditions de stockage	Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Entreposer au frais et au sec. Protéger de l'influence directe des rayons du soleil et du gel.		
Densité	~ 1.0 kg/l	(+20 °C, 50 % h.r.)	(EN ISO 2811-1)

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Rendement	7 - 10 m ² /l, selon la porosité et le degré d'encrassement du support
Température du matériau	Min. +10 °C, max. +30 °C
Température de l'air ambiant	Min. +10 °C, max. +30 °C
Humidité relative de l'air	Min. 40 %

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environnementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

APPLICATION

Décoloration de la pierre naturelle ou de la pierre bleue par des tensioactifs

Sikagard®-1250 contient des tensioactifs qui peuvent être adsorbés par la pierre. L'adsorption est réversible avec le temps et par nettoyage à l'eau, mais la pierre se décolore immédiatement après utilisation. La décoloration peut persister pendant plusieurs semaines.

Il est recommandé de réaliser une surface échantillon sur une surface à un endroit discret avant l'application.

Compatible avec le métal et les supports peints

Le contact avec des métaux et des supports peints peut entraîner des taches ou des décolorations sur les surfaces concernées.

Il est recommandé de réaliser une surface d'essai sur les revêtements métalliques et les surfaces peintes avant l'application, puis d'attendre 72 heures pour s'assurer qu'aucun changement de couleur ne survient.

Les gros résidus et les dépôts tenaces s'enlèvent par voie mécanique à l'aide d'une brosse à poils durs ou par grattage.

Appliquer uniquement par temps sec et veiller à ce qu'il ne pleuve pas dans les 48 heures suivant l'application.

Bien agiter le récipient pendant 30 secondes directement avant l'utilisation.

Appliquer Sikagard®-1250 uniformément sur la surface à l'aide d'un pulvérisateur.

Important

Ne pas rincer à l'eau.

Laisser agir Sikagard®-1250 pendant 48 à 72 heures dans des conditions sèches.

Les premiers résultats apparaissent endéans les premières semaines, mais l'efficacité totale se développe progressivement pendant plusieurs mois.

Éviter tout contact direct - même par les animaux domestiques - avec les surfaces traitées jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement sèches.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Fiche technique du produit

Sikagard®-1250

Mai 2026, Version 08.01
021890150000000088

Sikagard-1250-fr-CH-(05-2026)-8-1.pdf