

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Synteko® DECK OIL

Huile d'imprégnation résistante à l'abrasion

DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile d'imprégnation riche en corps solides et écologique à base de matières premières naturelles.

EMPLOI

SYNTEKO® DECK OIL ne devrait être utilisé que par des spécialistes expérimentés.

Huile pour sols possédant des propriétés antidérapantes pour l'imprégnation et l'entretien de terrasses en bois et de balcons, en extérieur.

AVANTAGES

- A base de matières premières naturelles
- Très bonnes propriétés de pénétration
- Séchage rapide
- Résistant à l'abrasion
- Convient pour les bois traités thermiquement
- Contient des protections contre les UV
- Satisfait aux exigences en matière de sécurité antidérapante de la classe R10 selon DIN 51130

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conditionnement	Boîte métallique:	1 l
	Set:	3 x 1 l
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 24 mois à partir de la date de production	
Conditions de stockage	Stocker à des températures entre +10 °C et +30 °C. Entreposer au sec. Protéger de l'influence directe des rayons du soleil et du gel.	
Densité	~ 0.96 kg/l	
Teneur en corps solides en volume	~ 90 %	(ISO 3251)

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Consommation	Par application:	~ 20 - 70 g/m ²
		~ 15 - 60 m ² /l
	Dépend de la méthode d'application et de la porosité du bois.	
Température du support	Min. +15 °C, max. +25 °C	
Temps de durcissement	Par application:	~ 16 - 24 heures (+23 °C, 50 % h.r.)
	Durcissement final:	~ 10 jours (+23 °C, 50 % h.r.)

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

NATURE DU SUPPORT/TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE

Utiliser uniquement par temps sec et sans exposition directe aux rayons du soleil.

Les surfaces à traiter doivent être sèches et propres. Les nouveaux sols de terrasses doivent être exposés durant quelques semaines aux "intempéries" avant l'utilisation de SYNTEKO® DECK OIL.

APPLICATION

Bien agiter le récipient avant utilisation.

Appliquer SYNTEKO® DECK OIL régulièrement à saturation au pinceau, à la brosse ou au pinceau plat. En présence de bois fortement absorbants, appliquer plusieurs fois. Veiller à une saturation régulière du bois.

Ensuite, polir au moyen d'un pad blanc ou d'un chiffon non pelucheux jusqu'à obtention d'une surface satinée. Veiller à une méthode de travail régulière afin d'éviter des effets de "trop ou trop peu".

Après un temps d'attente de 20 minutes environ, la surface doit être à nouveau polie afin d'essuyer un éventuel surplus de matière ou un "ressuage" d'huile. Ne pas laisser sécher le surplus de matière!

Après séchage, une nouvelle application de SYNTEKO® DECK OIL est possible.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec un nettoyant universel. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

MAINTENANCE

NETTOYAGE

Les surfaces qui ont été traitées avec SYNTEKO® DECK OIL sont très faciles à entretenir. Pour l'entretien ou les retouches de dommages, SYNTEKO® DECK OIL est surcouché avec lui-même. Pour le nettoyage et l'entretien, utiliser la solution de nettoyage SYNTEKO® SOAP.

La fréquence d'entretien et de nettoyage dépend de l'intensité de l'utilisation ainsi que des conditions climatiques. Un entretien 2 fois par année est recommandé.

Pour l'entretien de la surface et la réparation de l'usure ou des dommages, il faut procéder comme suit:

- Nettoyage de la surface
- Le cas échéant, utiliser la solution de nettoyage SYNTEKO® SOAP
- Laisser sécher la surface durant 24 heures
- L'humidité du bois doit être inférieure à 18 %
- Application régulière de SYNTEKO® DECK OIL au pinceau, à la brosse ou au pinceau plat
- Après env. 20 minutes, essuyer le surplus d'huile

L'utilisation de brosses, grattoirs ou autres agents de nettoyage peut endommager la surface.

Pour tous les produits d'entretien SYNTEKO®, veuillez consulter la fiche technique du produit concernée.

AUTRES REMARQUES

SYNTEKO® DECK OIL en relation avec la poussière de ponçage, des chiffons ou similaires, peut s'enflammer spontanément!

Les pads, tissus, chiffons etc. utilisés pour l'application doivent être trempés dans l'eau froide après utilisation et stockés dans un récipient à fermeture hermétique ou éliminer de manière non inflammable.

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sans danger des produits chimiques, les utilisateurs doivent se reporter à la Fiche Produit de Sécurité la plus récente (FPS) contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données liées à la sécurité.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Suisse SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Fiche technique du produit

SYNTEKO® DECK OIL

Octobre 2017, Version 01.01
020812020110000007

SYNTEKODECKOIL-fr-CHSYNTEKO-(10-2017)-1-1.pdf

SYNTEKO®

A SIKA COMPANY