

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SikaControl® E-150

Dispersione polimerica per il trattamento successivo intermedio

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Dispersione polimerica pronta all'uso per applicazioni speciali sul calcestruzzo.

Particolarmente indicato come trattamento successivo intermedio.

IMPIEGO

- Trattamento successivo intermedio per pavimenti industriali
- Trattamento successivo intermedio per monobeton

VANTAGGI

- Protezione immediata e temporanea dall'evaporazione di superfici in calcestruzzo non ancora calpestabili
- Facilità la lisciatura del calcestruzzo, viene incorporato (affinamento della superficie con sostanze sintetiche)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Copolimero di etilene vinil acetato	
Fusto:	200 kg
Container a rendere:	1 000 kg
Liquido bianco	
Negli imballaggi sigillati si conserva per almeno 12 mesi. Dopo uno stoccaggio prolungato agitare prima dell'uso.	
Proteggere dal gelo, da un forte irraggiamento solare e da contaminazioni. Conservare ben sigillati i contenitori iniziati.	
~ 1.05 kg/l	(+20 °C)
~ 52 % M	
~ 300 mPas	(+23 °C)
≤ 0.10 %	
	Fusto: Container a rendere: Liquido bianco Negli imballaggi sigillati si Dopo uno stoccaggio prol Proteggere dal gelo, da u Conservare ben sigillati i o ~ 1.05 kg/l ~ 52 % M ~ 300 mPas

SikaControl® E-150Settembre 2019, Versione 01.01
021403031000000075

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Dosaggio raccomandato

Utilizzo come trattamento successivo intermedio

Per migliorare la spruzzabilità, SikaControl® E-150 può essere diluito al massimo 1:2 con acqua.

Consumo:

150 - 250 g/m², secondo la rugosità

della superficie

Dopo aver lisciato la superficie, spruzzare uno strato uniforme e coprente di SikaControl® E-150.

Quanto prima avviene l'applicazione sulla superficie fresca, ma non essudante, tanto più efficace è la protezione dall'evaporazione.

ALTRE OSSERVAZIONI

Non utilizzare in combinazione con rivestimenti cosparsi duri.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALU-TE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da gueste informazioni, da gualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16 CH-8048 Zürich Tel. +41 58 436 40 40 sika@sika.ch www.sika.ch Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16 CH-8048 Zurigo Tel. +41 58 436 40 40 sika@sika.ch www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
SikaControl® E-150
Settembre 2019, Versione 01.01
021403031000000075



SikaControlE-150-it-CH-(09-2019)-1-1.pdf