

## SCHEMA DATI DEL PRODOTTO

# Sikafloor®-8 LevelTape

### Profilo adesivo isolante

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Profilo adesivo isolante per la posa di massetti, spatolature, desolidarizzazioni e piastrelle.

#### IMPIEGO

- Profilo adesivo isolante da applicare agli elementi verticali adiacenti a massetti autolivellanti, strati di ugualizzazione e massetti compositi.
- Particolarmente adatto a massetti e masse di ugualizzazione autolivellanti, tali i prodotti Sikafloor® Level. Utilizzabile anche su materiali umidi di terra.
- Su calcestruzzo, strati di separazione di massetti autolivellanti, vecchi rivestimenti in ceramica o pietra naturale, tavole di legno e pavimenti in truciolo.
- Componente di sistema sotto Sika® Silentboard DC.

#### VANTAGGI

- Autoadesivo
- Impedisce la sottocolatura e il galleggiamento della bordura isolante durante la messa in opera di massetti e masse di ugualizzazione autolivellanti
- Evita ponti fonici e tensioni nel massetto e nel rivestimento successivo
- Impedisce l'adesione su tre lati dei giunti elastici di raccordo
- Lo spessore isolante di 8 mm soddisfa i requisiti minimi di varie associazioni professionali svizzere per i giunti laterali e di raccordo
- Imputrescibile

#### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

|                                 |   |                                     |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>Base chimica</b>             | Profilo di polietilene espanso con rinforzo tessile, lato adesivo con pellicola amovibile |                                     |
| <b>Imballaggi</b>               | Profilo isolante:   | Cartone contenente 5 rotoli da 20 m |
|                                 | Spessore 8 mm, larghezza 100 mm, stiscia adesiva 40 mm                                    |                                     |
| <b>Aspetto / Colore</b>         | Grigio  |                                     |
| <b>Conservazione</b>            | Nell'imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione                      |                                     |
| <b>Condizioni di stoccaggio</b> | A temperature di magazzino tra +5 °C e +30 °C.  |                                     |

#### ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

##### NATURA DEL SOTTOFONDO / PRETRATTAMENTO

Il sottofondo deve essere portante, piano, pulito. Rimuovere la sporcizia, la polvere, gli oli, i grassi, i residui di vernice ecc.

##### APPLICAZIONE

Srotolare e tagliare Sikafloor®-8 LevelTape nella lunghezza desiderata.

Rimuovere la pellicola protettiva. Posare e premere Sikafloor®-8 LevelTape senza tensioni sulla superficie del pavimento.

Per realizzare spigoli interni ed esterni e raccordi giuntare Sikafloor®-8 LevelTape testa a testa e incollare con del nastro adesivo.

Il massetto o la colla per piastrelle possono essere messi in opera immediatamente.

## ALTRE OSSERVAZIONI

Non utilizzare Sikafloor®-8 LevelTape come nastro sigillante.

## VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

## DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

## ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

**Sika Schweiz AG**  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch

**Sika Svizzera SA**  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurigo  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



**Scheda dati del prodotto**  
**Sikafloor®-8 LevelTape**  
Giugno 2018, Versione 03.01  
020815030010000074

Sikafloor-8LevelTape-it-CH-(06-2018)-3-1.pdf