

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sikaplan® WP Disc

Rondella di fissaggio in PVC-P per Sikaplan® WP

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rondella a base di PVC-P dotata di punto di rottura potenziale, per il fissaggio delle membrane sintetiche impermeabilizzanti Sikaplan® WP.

IMPIEGO

- Per il fissaggio temporaneo e puntuale di membrane sintetiche impermeabilizzanti Sikaplan® WP
- Per il fissaggio temporaneo e puntuale di geotessili e teli di drenaggio
- Per PVC-P

VANTAGGI

- Dotato di punto di rottura potenziale contro il sovraccarico della membrana
- Buona flessibilità a freddo
- Fissaggio rapido sul calcestruzzo spruzzato mediante sparachiodi
- Membrane in PVC-P saldabili ad aria calda
- Utilizzabile su substrati umidi e bagnati

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Polivinilcloruro plastificato (PVC-P)	
Imballaggi	Cartone:	400 pezzi
Aspetto / Colore	Aspetto:	Disco sferico con un foro nel mezzo
	Superficie:	Liscia
	Colore:	Grigio scuro/nero
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 5 anni dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Conservare al fresco e all'asciutto. Protegge dai raggi solari diretti, dalla pioggia, dalla neve, dal ghiaccio ecc.	
Diametro	80 mm	
Spessore	10 mm	
Peso unitario	30 g	

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema Per Sikaplan® WP

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Temperatura dell'aria Min. +5 °C

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ALTRE OSSERVAZIONI

La posa può essere realizzata unicamente da imprese riconosciute da Sika®.

Sikaplan® WP Disc non è stabile ai raggi UV e non va dunque impiegato nelle opere esposte permanentemente agli UV e agli agenti atmosferici.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 - REACH

Questo articolo è un oggetto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. e dell'ordinanza federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (OPChim, RS 813.11). Il prodotto non contiene sostanze che vengono rilasciate in condizioni d'uso normali. Per l'immissione sul mercato, il trasporto e l'utilizzo del prodotto non sussiste alcun obbligo di una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'art. 19 della medesima ordinanza. Per un utilizzo sicuro, seguire le istruzioni riportate nella scheda tecnica del prodotto. In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene sostanze estremamente problematiche ai sensi dell'Allegato 3 OPChim o dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche ECHA in concentrazioni superiori allo 0.1 % in peso (w/w).

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

NATURA DEL SOTTOFONDO

Si raccomanda di osservare la scheda dati sulle caratteristiche della rispettiva membrana sintetica impermeabilizzante Sikaplan® WP.

ATTREZZI / APPLICAZIONE

Posa sciolta con fissaggio meccanico conformemente alle istruzioni per la messa in opera di membrane impermeabilizzanti.

Fissaggio puntuale della membrana sintetica impermeabilizzante Sikaplan®:

Superfici orizzontali:	~ 1 rondella ogni m ²
Superfici verticali e sopra testa:	2 - 4 rondelle ogni m ²

Il collegamento alla membrana va saldato, ad es. con saldatrice manuale con temperatura di saldatura regolabile individualmente e controllabile elettronicamente.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto

Sikaplan® WP Disc
Aprile 2021, Versione 02.02
02072080200000010

SikaplanWPDisc-it-CH-(04-2021)-2-2.pdf