

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sikafloor® Antisdrucchiolo

Prodotto antisdrucchiolo per sigillature Sikafloor®

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Additivo a base di polipropilene per aumentare la resistenza allo sdrucchiolo delle sigillature Sikafloor®.

IMPIEGO

- Granulato sintetico per aumentare la resistenza allo sdrucchiolo
- Additivo per sigillature Sikafloor® a base EP e PU

VANTAGGI

- Componente di sistema opzionale per sigillature Sikafloor®
- Antisdrucchiolo
- Resistente all'abrasione
- Opacizzazione di superfici lucide

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Granulato di polipropilene a grana fine	
Imballaggi	Sacco:	200 g
	Cartone:	50 sacchi
Aspetto / Colore	Polvere bianca	
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 60 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare al fresco e all'asciutto.	

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Dosaggio raccomandato	2 - 4 % nelle sigillature Sikafloor®
-----------------------	--------------------------------------

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utente è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

APPLICAZIONE

Sikafloor® Antisdrucchiolo viene aggiunto alla sigillatura Sikafloor® desiderata prima dell'applicazione.

Per la descrizione della messa in opera della sigillatura, si rimanda alla scheda dati sulle caratteristiche del prodotto scelto.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto

Sikafloor® Antisdrucchiolo
Gennaio 2021, Versione 01.01
020816010010000007

SikafloorAntisdrucchiolo-it-CH-(01-2021)-1-1.pdf