

## SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

# Sikaplan® WT Disc

Rondella di fissaggio in FPO per Sikaplan® WT

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rondella a base di FPO dotata di punto di rottura potenziale, per il fissaggio delle membrane sintetiche impermeabilizzanti Sikaplan® WT.

### IMPIEGO

- Per il fissaggio temporaneo e puntuale di membrane sintetiche impermeabilizzanti Sikaplan® WT
- Per il fissaggio temporaneo e puntuale di geotessili e teli di drenaggio
- Per FPO

### VANTAGGI

- Dotato di punto di rottura potenziale contro il sovraccarico della membrana
- Buona flessibilità a freddo
- Fissaggio rapido sul calcestruzzo proiettato mediante sparachiodi
- Membrane in FPO saldabili ad aria calda (tranne Sikaplan® WT 4220)
- Utilizzabile su substrati umidi e bagnati

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

<b>Base chimica</b>	Poliiolefine flessibili a base PE	
<b>Imballaggi</b>	Cartone:	300 pezzi
<b>Aspetto / Colore</b>	Aspetto:	Disco sferico con un foro nel mezzo
	Superficie:	Liscia
	Colore:	Grigio
<b>Conservazione</b>	Nell'imballaggio originale integro: 5 anni dalla data di produzione	
<b>Condizioni di stoccaggio</b>	Conservare al fresco e all'asciutto. Protegge dai raggi solari diretti, dalla pioggia, dalla neve, dal ghiaccio ecc.	
<b>Diametro</b>	90 mm	
<b>Spessore</b>	8 mm	
<b>Peso unitario</b>	30 g	

### INFORMAZIONI TECNICHE

**Temperatura massima dei liquidi** +40 °C

### INFORMAZIONI DI SISTEMA

**Struttura del sistema** Per Sikaplan® WT (tranne Sikaplan® WT 4220)

# INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Temperatura dell'aria

Min. +5 °C

## VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

## ALTRE OSSERVAZIONI

La posa può essere realizzata unicamente da imprese riconosciute da Sika®.

Sikaplan® WT Disc non è stabile ai raggi UV e non va dunque impiegato nelle opere esposte permanentemente agli UV e agli agenti atmosferici.

Sikaplan® WT Disc non è adatto a membrane a base PP né a Sikaplan® WT 4220.

## ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

### REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 - REACH

Questo articolo è un oggetto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. e dell'ordinanza federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (OPChim, RS 813.11). Il prodotto non contiene sostanze che vengono rilasciate in condizioni d'uso normali. Per l'immissione sul mercato, il trasporto e l'utilizzo del prodotto non sussiste alcun obbligo di una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'art. 19 della medesima ordinanza. Per un utilizzo sicuro, seguire le istruzioni riportate nella scheda tecnica del prodotto. In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene sostanze estremamente problematiche ai sensi dell'Allegato 3 OPChim o dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche ECHA in concentrazioni superiori allo 0.1 % in peso (w/w).

## ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

### NATURA DEL SOTTOFONDO

Si raccomanda di osservare la scheda dati sulle caratteristiche della rispettiva membrana sintetica impermeabilizzante Sikaplan® WT.

## ATTREZZI / APPLICAZIONE

Posa sciolta con fissaggio meccanico conformemente alle istruzioni per la messa in opera di membrane impermeabilizzanti.

Fissaggio puntuale della membrana sintetica impermeabilizzante Sikaplan®:

Superfici orizzontali:	~ 1 rondella ogni m <sup>2</sup>
Superfici verticali e sopra testa:	2 - 4 rondelle ogni m <sup>2</sup>

Il collegamento alla membrana va saldato, ad es. con saldatrice manuale con temperatura di saldatura regolabile individualmente e controllabile elettronicamente.

## DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch

### Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurigo  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



### Scheda dati del prodotto

Sikaplan® WT Disc  
Aprile 2021, Versione 02.02  
02072080200000012

SikaplanWTDisc-it-CH-(04-2021)-2-2.pdf