

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sikafloor® Pronto Filler

Charge pour les produits PMMA

DESCRIPTION DU PRODUIT

Charge inerte pour Sikafloor® Pronto.

EMPLOI

Sikafloor® Pronto Filler ne devrait être utilisé que par des spécialistes expérimentés.

- Pour les résines PMMA
- Empêche un enlèvement trop profond du sable de saupoudrage

AVANTAGES

- Améliore les propriétés mécaniques de la résine (en fonction de la quantité)
- Permet d'ajuster la viscosité lors de l'utilisation des résines PMMA Sikafloor®
- Economique, simple à mélanger et à appliquer
- Pas d'effet sur la durée de vie en pot ou sur le durcissement
- Ajout d'une faible quantité pour changer la viscosité de la résine
- Inerte et non réactif

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

| | | |
|------------------------|--|-------|
| Conditionnement | Sac: | 25 kg |
| Conservation | En emballage d'origine non entamé: 5 ans à partir de la date de production | |
| Conditions de stockage | Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Entreposer au sec. Les emballages entamés doivent être utilisés le plus rapidement possible. | |
| Aspect/Couleurs | Poudre blanche | |

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

| | |
|--------------------|---|
| Rapport de mélange | Veillez consulter la fiche technique du produit correspondante. |
| Consommation | Veillez consulter la fiche technique du produit correspondante. |

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

AUTRES REMARQUES

Utiliser Sikafloor® Pronto Filler exclusivement pour les produits Sikafloor® Pronto prévus selon les indications mentionnées dans les fiches techniques des produits correspondantes.

Sikafloor® Pronto Filler ne doit être utilisé qu'à l'état sec. L'humidité amoindrit l'adhésion des particules de façon à ce que la masse de revêtement devient rapidement thixotrope et que la formation de taches blanches est accentuée.

Lors de l'ajout de trop de Sikafloor® Pronto Filler, des problèmes de durcissement peuvent survenir.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environnementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

APPLICATION

Directives générales

La quantité nécessaire de Sikafloor® Pronto Filler est ajoutée à la résine PMMA Sikafloor® selon la fiche technique du système correspondante, jusqu'à ce qu'elle soit mélangée de façon homogène et sans grumeaux visibles. Vous trouverez d'autres informations dans la fiche technique du système correspondante.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Suisse SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Fiche technique du produit
Sikafloor® Pronto Filler
Avril 2023, Version 04.01
020813010010000004

SikafloorProntoFiller-fr-CH-(04-2023)-4-1.pdf