

**NUOVO!**



## **AGENTE SEPARATORE**

**Sika® Separol®-650 BIO**

**Sika® Separol®-710 BIO**

- Economico a base vegetale
- Per esigenze elevate di protezione dell'ambiente e della salute
- Per superfici otticamente ineccepibili

**BUILDING TRUST**



# Sika® Separol® -650 BIO

Agente separatore per tutti i tipi di casseforme

## IMPIEGO

- Calcestruzzo facciavista
- Calcestruzzo colorato
- Casseforme assorbenti (legno)
- Tavole piallate e ruvide
- Casseforme lisce e non assorbenti (acciaio, materiale sintetico)
- Per esigenze elevate di protezione dell'ambiente e della salute

## VANTAGGI

- Senza tempo d'essiccazione
- Facilmente biodegradabile
- Particolarmente facile da mettere in opera
- Superfici in calcestruzzo otticamente ineccepibili

# Sika® Separol® -710 BIO

Emulsione di separazione per tutti i tipi di casseforme

## IMPIEGO

- Calcestruzzo facciavista
- Calcestruzzo colorato
- Casseforme assorbenti (legno)
- Casseforme lisce e non assorbenti (acciaio, materiale sintetico)
- Pannelli di sottofondo
- Per applicazioni ecologicamente molto sensibili

## VANTAGGI

- A bassa viscosità
- Autolivellante dopo l'applicazione a spruzzo
- Senza vapori infiammabili
- Senza resinificazione
- Facilmente biodegradabile
- Particolarmente facile da mettere in opera
- Superfici in calcestruzzo otticamente ineccepibili
- Riduce le superfici "polverose"

## PER OGNI APPLICAZIONE IL PRODOTTO GIUSTO

Prodotto	CASSE-RATURA		IMPIEGO										INFORMAZIONE SUL PRODOTTO									
	Acciaio	Superficie non assorbente	Superfici assorbenti	Cura dei pannelli	Cura dei pannelli	Scasseratura immediata	Cantiere	Scasseratura ritardata	Calcestruzzo facciavita	Prefabbricazione	Elementi	Casseratura riscaldata	Produzione di tubing	Costruzione di gallerie	Protezione macchine	Protezione attrezzi	Protezione della salute	Protezione dell'ambiente	da °C	a °C	Ugello a getto piatto raccomandato	Tessuto a rete filtro
Separol-650 BIO	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0 °C	60 °C	8001	#100	3-4 Bar
Separol-710 BIO	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5 °C	60 °C	8001	#100	3-4 Bar
Separol-6 W	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0 °C	80 °C	8001	#100	3-4 Bar
Separol-33 Universal	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0 °C	80 °C	8001	#100	3-4 Bar
Mischerschutz +	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0 °C	80 °C	80015	#100	3-4 Bar

**Legenda:**

- olio vegetale
- emulsione vegetale
- olio minerale sintetico

Compatibilità con la plastica, il polistirene, l'ABS e il poliuretano: per l'impiego di matrici e materiale elastico di cassetta, si dovrebbe prima provare la compatibilità con l'agente separatore.

Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre consultare la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. Fanno stato le condizioni commerciali generali vigenti.



**SIKA SCHWEIZ AG**  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurich

**Contatto**  
Telefono +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch | www.sika.ch

**BUILDING TRUST**

