

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack

Pasta pigmentata per prodotti Sikafloor® PurCem®

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack è il quarto componente (comp. D) dei prodotti Sikafloor® PurCem®.

IMPIEGO

Per pigmentare in cantiere i prodotti Sikafloor® PurCem®.

VANTAGGI

- Diluibile con acqua
- Inodore

- Impiego semplice
- Privo di solventi, emissioni COV debolissime
- Grande flessibilità d'impiego in combinazione con il comp. An (neutro)

CERTIFICATI / STANDARD

Quale componente dei singoli prodotti Sikafloor® PurCem®:

- Marcatura CE e Dichiarazione di prestazione conformi alla EN 1504-2: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo - rivestimento
- Marcatura CE e Dichiarazione di prestazione conformi alla EN 13813: Malta per massetti a base di resina sintetica per l'impiego in edilizia

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Poliolo a base acqua e pigmenti		
Imballaggi	Comp. D:	20 sacchetti da 0.5 kg	
Aspetto / Colore	Comp. D:	Pigmentato, colorpack per il comp. An (neutro)	
	Tonalità standard:	Beige, giallo oro, rosso carminio, blu marino, verde giallastro, grigio silice, grigio polvere, grigio agata	
	Le tonalità di colore non corrispondono alle colorazioni RAL.		
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro:		
	Comp. D:	24 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Teme il gelo.		
Densità	Comp. D:	1.45 - 1.55 kg/l (+20 °C)	(EN ISO 2811-1)

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Sistema	Si rimanda alla scheda dati più recente del rispettivo prodotto Sikafloor® PurCem®.
----------------	---

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione	Si rimanda alla scheda dati più recente del rispettivo prodotto Sikafloor® PurCem®.
Consumo	0.5 kg per unità di miscelazione. Si rimanda alla scheda dati più recente del rispettivo prodotto Sikafloor® PurCem®.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

MISCELAZIONE

Per unire la pasta pigmentata al comp. An (neutro) utilizzare un miscelatore a gabbia a uno o due bracci (300 - 400 g/min).

Per maggiori indicazioni riguardo alla procedura di miscelazione si rimanda alla scheda dati più recente del rispettivo prodotto Sikafloor® PurCem®.

APPLICAZIONE

Si rimanda alla scheda dati più recente del rispettivo prodotto Sikafloor® PurCem®.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con Sika® Diluente S immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

ALTRE OSSERVAZIONI

Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack va utilizzato nel sistema An + B + C + D al fine di non modificare il rapporto di miscelazione tra i componenti e, di conseguenza, le caratteristiche finali del prodotto.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack
Agosto 2020, Versione 01.01
020814020020000008

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

SikafloorPurCemColourPastePack-it-CH-(08-2020)-1-1.pdf