

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Glasfaservlies Premium

Glasfaser-Gelege zur Verstärkung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Glasfaser-Gelege zur Verstärkung von FLK-Membranen.

ANWENDUNG

- Verstärkung von Membranen (Balkonen, Terrassen, Dächern etc.)
- Geeignet für Neubau und Sanierungen

VORTEILE

- Einfache und schnelle Anwendung
- Einfache Anwendung auch bei schwierigen, komplexen Detailstrukturen
- Gewährleistet die richtige Dicke der FLK-Beschichtung

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Glasfaser-Gelege mit nicht ausgerichteten Fasern	
Lieferform	Rollenbreite:	0.15 m, 0.20 m, 0.25 m, 1.00 m
	Rollenlänge:	50 m
Haltbarkeit	Unbegrenzt haltbar bei korrekter Lagerung.	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +35 °C. Trocken lagern.	
Aussehen/Farbton	Weiss	
Dichte der trockenen Faser	225 g/m ²	

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau	Detaillierte Informationen können dem Produktdatenblatt des Sikalastic®-625 N entnommen werden.
---------------------	---

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

WEITERE DOKUMENTE

Verarbeitungsrichtlinie Sikalastic®-625 N

WEITERE HINWEISE

Einschränkungen werden durch den verwendeten Sikalastic®-625 N vorgegeben. Bitte entsprechendes Produktdatenblatt konsultieren.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Gegenstand nach Art. 2 Abs. 2 Bst. e der Chemikalienverordnung (ChemV SR 813.11). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 19 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang 3 der ChemV bzw. auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vorgaben sind dem Produktdatenblatt des Sikalastic®-625 N zu entnehmen.

APPLIKATION

Applikation der 1. Schicht von Sikalastic®-625 N entsprechend der im Produktdatenblatt angegebenen Verbrauchswerte.

Sika® Glasfaservlies Premium blasen- und faltenfrei mit einer Mindestüberdeckung von 5 cm ausrollen.

Nach entsprechender Wartezeit mit nachfolgenden Schichten, entsprechend den Vorgaben des aktuellen Produktdatenblatts Sikalastic®-625 N, fortfahren.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt

Sika® Glasfaservlies Premium
Juli 2022, Version 01.01
020915952000000085

SikaGlasfaservliesPremium-de-CH-(07-2022)-1-1.pdf

