

PRODUKTDATENBLATT

SYNTEKO® RE-COVER

Pflegeöl für geölte Böden

PRODUKTBESCHREIBUNG

Pflegeöl für die Erst- und Vollpflege geölter Holzböden.

ANWENDUNG

SYNTEKO® RE-COVER soll nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden.

- Für die professionelle Pflege von geölten Holzböden.
- Wird pur aufgetragen und maschinell auspoliert.

VORTEILE

- Geeignet für geölte Holzböden
- Gebrauchsfertig
- Sehr gute Pflegewirkung
- Sehr ergiebig
- Schnelltrocknend
- Vergilbungsfrei

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Metалldose:	1 l
	Set:	6 x 1 l
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 24 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +10 °C und +30 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonnenbestrahlung und Frost schützen.	
Dichte	~ 0.9 kg/l	
Feststoffgehalt nach Volumen	~ 77 %	(ISO 3251)

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Verbrauch	Pro Auftrag:	~ 10 - 20 g/m ²
		~ 50 - 100 m ² /l
	Abhängig von der Auftragsweise und der Saugfähigkeit des Holzes.	
Aushärtezeit	Pro Auftrag:	~ 2 - 4 Stunden (+23 °C, 50 % r.F.)
	Endfestigkeit:	~ 10 Tage (+23 °C, 50 % r.F.)

VERARBEITUNGSANWEISUNG

APPLIKATION

Erst- und Vollpflege geölter Holzböden

Vor der Anwendung mit SYNTEKO® RE-COVER sind lose Verschmutzungen mittels Saugen, Kehren oder feuchtem Wischen zu entfernen.

Stärker anhaftende Verschmutzungen vorsichtig mit einem weissen Pad abreiben.

Gegebenenfalls ist eine Grundreinigung mit SYNTEKO® REMOVER notwendig (bitte entsprechendes Produktdatenblatt beachten).

Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.

SYNTEKO® RE-COVER mit rostfreiem Stahlspachtel gleichmässig dünn aufspachteln und anschliessend mit einem weissen Pad oder fusselreien Tuch auspolieren bis eine seidenmatte Oberfläche entsteht. Auf eine gleichmässige Arbeitsweise ist zu achten um "mager-satt-Effekte" zu vermeiden.

Bei einer Anwendung auf grösseren Flächen wird der Einsatz einer geeigneten Einscheibenmaschine empfohlen.

Nach einer Wartezeit von ca. 30 Minuten sollte die Fläche erneut auspoliert werden, um allfällige Überschüsse aufzunehmen.

Überschüssiges Material nicht eintrocknen lassen!

WEITERE HINWEISE

SYNTEKO® RE-COVER in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen o.ä. kann sich selbst entzünden!

Die zur Verarbeitung verwendeten Pads, Lappen, Tücher etc. nach Gebrauch in kaltem Wasser tränken und in einem verschliessbaren Gefäss lagern oder brandsicher entsorgen.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt
SYNTEKO® RE-COVER
September 2017, Version 01.01
020812020110000003

SYNTEKORE-COVER-de-CHSYNTEKO-(09-2017)-1-1.pdf

SYNTEKO®

A SIKA COMPANY