



Produit	Sikacryl®-150
N° d'enregistrement	202506.14566
Évaluation basée sur	Méthodologie ecobau pour matériaux de construction 2025
Champ d'application	Remplissage de joints
Restriction	Utilisation d'apprêts à base de solvants exclue.
Groupe de produits	Colles et masse d'étanchéité
Entreprise	SIKA Schweiz AG, Tüffenwies 16, 8048 Zürich

Le produit remplit les **exigences ecobau et Minergie-ECO les plus élevées** dans les domaines de l'écologie, de la santé et circulaire, il est classé dans la catégorie eco1.

Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit

- Très approprié pour Minergie-(A-/P-)ECO
- Correspond à la 1ère priorité des ecoCFC/ecoDevis

Ce classement a été établi en juin 2025 pour la première fois. Il est valable jusqu'en juin 2028. L'ensemble des exigences est défini dans la méthodologie ecobau, version 01.2025.V01.

Les critères d'évaluation ont été renforcés pour la version 2025. Ainsi, «**eco1**» et «**eco2**» se situent à un niveau plus élevé que les mêmes classes d'évaluation des versions précédentes de la méthodologie.

Partenaire ecobau pour le classement
Matthias Klingler

Bureau central ecobau
Patricia Roth