

SCHEMA DATI DEL PRODOTTO

Sika® SealTape Protect

Nastro antitaglio per nastri impermeabilizzanti

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Nastro di acciaio inossidabile, antiruggine, completamente rivestito di vello e dotato di superfici adesive, per evitare di danneggiare l'impermeabilizzazione sotto piastrelle e lastre tagliando i giunti elastici.

IMPIEGO

- Per la realizzazione di raccordi parete-parete e parete-pavimento e ogni tipo di dettaglio
- Per proteggere giunti di movimento di ogni tipo e impermeabilizzazioni composite sotto rivestimenti in piastrelle e lastre
- Applicazione in ambienti sia interni, sia esterni

VANTAGGI

- Altamente elastico
- Utilizzo semplice
- Nastro di pregiato acciaio inossidabile per prevenire danni da taglierino
- Strisce adesive per un fissaggio sicuro su tutti i substrati
- Resistente agli alcali
- Molto sottile

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Nastro in acciaio inossidabile resistente agli alcali, dotato di vello	
Imballaggi	Cartone:	Rotolo con cesoie
	Pallet:	324 cartoni
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti.	
Aspetto / Colore	Bianco	
Lunghezza	~ 20 m	
Larghezza	~ 25 mm	
Spessore	~ 0.8 mm	

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 - REACH

Questo articolo è un oggetto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. e dell'ordinanza federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (OPChim, RS 813.11). Il prodotto non contiene sostanze che vengono rilasciate in condizioni d'uso normali. Per l'immissione sul mercato, il trasporto e l'utilizzo del prodotto non sussiste alcun obbligo di una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'art. 19 della medesima ordinanza. Per un utilizzo sicuro, seguire le istruzioni riportate nella scheda tecnica del prodotto. In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene sostanze estremamente problematiche ai sensi dell'Allegato 3 OPChim o dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche ECHA in concentrazioni superiori allo 0.1 % in peso (w/w).

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

ATTREZZI / APPLICAZIONE

Sika® SealTape Protect è incollato nella zona dei giunti di movimento dopo l'essiccamento completo dell'impermeabilizzazione. Rimuovere la carta protettiva a tergo e premere il nastro nella zona prevista per il giunto di movimento. Il rivestimento ceramico può essere immediatamente posato.

Durante la posa delle piastrelle assicurarsi che i giunti elastici nel rivestimento siano realizzati in corrispondenza del nastro antitaglio.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto

Sika® SealTape Protect
Febbraio 2022, Versione 02.01
02179020620000024

SikaSealTapeProtect-it-CH-(02-2022)-2-1.pdf

