

BODEN UND WAND

DECORBESCHICHTUNGEN / BODEN UND WAND

	Sikagard-750 Deco EpoCem	Sikafloor-169
Basis	ECC lösemittelfrei	EP
Einsatz	strukturierte Boden- und Wandbeschichtungen für private und geschäftliche Bauten	Versiegelung für Colorquarz
Topfzeit bei 20 °C	ca. 20 Min.	ca. 30 Min.
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +30 °C	+15 °C bis +30 °C
Luftfeuchtigkeit	mind. 20% r.F. max. 80% r. F.	max. 80% r. F.
Schichtdicke	ca. 3 mm	je nach System
Verarbeitung	von Hand	von Hand
Leistung pro m ²	●●	●●●

WANDBESCHICHTUNGEN

	Sika DecoWall R / Sika DecoWall RW		Sika DecoWall Flex		Sika DecoWall EpoCem	
Basis	Acrylat		PUR, lösemittelfrei		ECC	
Einsatz	Glatte Wandbeschichtung im häuslichen Bereich		Glatte rissüberbrückende Wandbeschichtung im öffentlichen Bereich		Vielseitige Wandbeschichtung im häuslichen oder öffentlichen Bereich	
Nassbereiche	trocken, gering		alle		alle	
Grundierung	Sikagard-751	Seite 98	Sikagard-701	Seite 86	Sikafloor-701	Seite 86
Gewebe	Armierungsgewebe gelb	Seite 101	Glasgewebe Typ 270 oder Sika Betonol Gewebe	Seite 101 Seite 102	Glasgewebe Typ 270 oder Sika Betonol Gewebe	Seite 101 Seite 102
Spachtelschicht	Sikagard-752	Seite 98	Sikafloor-3240 und Kieselsäure	Seite 99	Sikagard-750 Deco EpoCem	Seite 98
Pigmente	-		-		SikaDecor Color	Seite 82-83
Versiegelung	Sikafloor-302 W+ oder Sikafloor-304 W	Seite 90 Seite 90	Sikafloor-302 W+	Seite 99	Sikafloor-302 W+	Seite 90
Leistung pro m ²	●●●		●		●●	

	Sika DecoWall Solid		Sika EmotionFloor		Sikagard Wallcoat Hygienic	
Basis	EP		Mikrozement		Wässrige Styrol-Acryl-Copolymer-Dispersion	
Einsatz	Glatte Wandbeschichtung im öffentlichen Bereich		Dekorspachtel im häuslichen Bereich		Hygienesensible Bereiche	
Nassbereiche	alle		trocken		trocken	
Grundierung	Sikafloor-150	Seite 85	SikaTop-10 oder SikaTop-50	Seite 86 Seite 86	Sikagard-403 W	Seite 97
Gewebe	Glasgewebe Typ 270 oder Sika Betonol Gewebe	Seite 101 Seite 102	-		Sika Reemat Premium Sika Reemat Lite	Seite 102 Seite 102
Spachtelschicht	Sikafloor-264 N und Stellmittel T	Seite 88 Seite 101	SikaDecor-803 Nature und SikaDecor-801 Nature	Seite 81 Seite 81	-	
Pigmente	-		SikaDecor Color	Seite 82-83	-	
Versiegelung	Sikafloor-302 W+	Seite 90	Sikafloor-304 W	Seite 90	Sikagard-405 W / 406 W	Seite 97
Leistung pro m ²	●		●●●		●●●	

Legende:

● mittel ●● gut ●●● sehr gut