BUILDING TRUST

Sika® Cosmetic L

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. 23926026

1	**EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPS:**	23926026
2	**VERWENDUNGSZWECK(E):**	EN 1504-3:2005 Betoninstandsetzungsprodukte für die statisch relevante Instandsetzung
3	**HERSTELLER:**	Sika Schweiz AG Tüffenwies 16 8048 Zürich
4	**BEVOLLMÄCHTIGTER:**	
5	**SYSTEME ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:**	System 2+ System 3 Brandverhalten
6a	**HARMONISIERTE NORM:**	EN 1504-3:2005
	Notifizierte Stelle(n):	1139

7 ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	Klasse R4	System 2+	EN 1504-3: 2005
Chloridionengehalt	≤ 0.05 %	System 2+	
Haftvermögen	≥ 1.5 MPa	System 2+	
Karbonatisierungswiderstand	Bestanden	System 2+	
Elastizitätsmodul	≥ 20 GPa	System 2+	
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 1: Frost/Taubeanspruchung	≥ 1.5 MPa	System 2+	
Griffigkeit	NPD		
Wärmeausdehnungskoeffizient	NPD		
Kapillare Wasseraufnahme	≤ 0.5 kg m^{-2} $h^{-0.5}$	System 2+	
Brandverhalten	Klasse A1	System 3	
Gefährliche Substanzen	Siehe lokales Sicherheitsdaten-blatt		

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Martin Keller
Geschäftsführer
Zürich am 25.01.2021

. . . . . .

Patrik Barmettler
Produktingenieur
Zürich am 25.01.2021

. . . . . .

Ende der Informationen gemäss Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

CE

13

Sika Schweiz AG, Zürich, Schweiz

DoP Nr. 23926026

EN 1504-3:2005

Notifizierte Stelle: 1139

Betoninstandsetzungsprodukte für die statisch relevante Instandsetzung

Druckfestigkeit	Klasse R4
Chloridionengehalt	≤ 0.05 %
Haftvermögen	≥ 1.5 MPa
Karbonatisierungswiderstand	Bestanden
Elastizitätsmodul	≥ 20 GPa
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 1: Frost/Taubeanspruchung	≥ 1.5 MPa
Kapillare Wasseraufnahme	≤ 0.5 kg m^{-2} $h^{-0.5}$
Brandverhalten	Klasse A1
Gefährliche Substanzen	Siehe lokales Sicherheitsdatenblatt

http://dop.sika.com

ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.ch welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktedatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Schweiz
www.sika.ch