

Sikasil®-108 Nature Matt

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 61977892

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S):	61977892
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 15651-1:2012 Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäuden und Fussgängerwegen - Fugendichtstoffe für Fassadenelemente (F EXT-INT 20 LM CC)
3	HERSTELLER:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:	
5	SYSTEME ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 3
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 15651-1:2012
	Notifizierte Stelle(n):	0757

7 ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	System 3	
Wasser- und Luftdichtheit			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Standvermögen ▪ Volumenverlust ▪ Zugeigenschaften (d. h. Dehnung) bei beibehaltener Dehnung nach Eintauchen in Wasser (elastisch) ▪ Zugeigenschaften (d. h. bei Sekanten-Zugmodul) für nicht strukturelle Dichtstoffe mit niedrigem Modul, die in Fugen in kalten Klimazonen (-30 °C) verwendet werden ▪ Zugeigenschaften (d. h. bei gleichbleibender Dehnung) für nicht strukturelle Dichtstoffe, die in Fugen in kalten Klimazonen (-30 °C) verwendet werden 	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 3 mm ≤ 5% NF bei 60% ≤ 0.9 MPa bei 60% Dehnung NF bei 60% Dehnung 	System 3	EN 15651-1:2012
Dauerhaftigkeit	Bestanden	System 3	

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Martin Keller
Geschäftsführer
Zürich am 10.07.2023



Benjamin Nef
Produktingenieur
Zürich am 10.07.2023



Ende der Informationen gemäss Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

VERWANDTE LEISTUNGSERKLÄRUNG

Product-Name	Harmonisierte technische Spezifikation	DoP Nr.
Sikasil®-108 Nature Matt	EN 15651-2:2012	34040051
Sikasil®-108 Nature Matt	EN 15651-3:2012	56680838
Sikasil®-108 Nature Matt	EN 15651-4:2012	25738238

Leistungserklärung

Sikasil®-108 Nature Matt
61977892
2023.07, Revision 2.0
1681



22

Sika Services AG, Zürich, Schweiz

DoP Nr. 61977892

EN 15651-1:2012

Notifizierte Stelle: 0757

Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäuden und Fussgängerwegen -
Fugendichtstoffe für Fassadenelemente (F EXT-INT 20 LM CC)

Brandverhalten	Klasse E
Wasser- und Luftdichtheit	
▪ Standvermögen	≤ 3 mm
▪ Volumenverlust	≤ 5%
▪ Zugeigenschaften (d. h. Dehnung) bei beibehaltener Dehnung nach Eintauchen in Wasser (elastisch)	NF bei 60%
▪ Zugeigenschaften (d. h. bei Sekanten-Zugmodul) für nicht strukturelle Dichtstoffe mit niedrigem Modul, die in Fugen in kalten Klimazonen (-30 °C) verwendet werden	≤ 0.9 MPa bei 60% Dehnung
▪ Zugeigenschaften (d. h. bei gleichbleibender Dehnung) für nicht strukturelle Dichtstoffe, die in Fugen in kalten Klimazonen (-30 °C) verwendet werden	NF bei 60 % Dehnung
Dauerhaftigkeit	Bestanden

<http://dop.sika.com>

ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.ch welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Leistungserklärung

Sikasil®-108 Nature Matt

61977892

2023.07, Revision 2.0

1681

3/4

BUILDING TRUST



Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Schweiz
www.sika.ch

Leistungserklärung
Sikasil®-108 Nature Matt
61977892
2023.07, Revision 2.0
1681

4/4

BUILDING TRUST

