

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sarnafil® Primer T-770

Primer pour la colle Sarnacol® T 770

DESCRIPTION DU PRODUIT

Dispersion polymère exempt de solvants

EMPLOI

Le Sarnafil® Primer T-770 est appliqué comme couche d'adhérence pour la Sarnacol® T 770 sur des supports poreux comme les panneaux en fibres de bois, briques, béton ou isolation en laine minérale.

AVANTAGES

- Exempt de solvants
- Optimise l'adhérence de la Sarnacol® T-770

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Dispersion polymère
Conditionnement	Emballage synthétique: 1 litre Conditionnement: par unité
Aspect/Couleurs	blanc
Conservation	12 mois après la production. La date de péremption est indiqué sur l'emballage.
Conditions de stockage	Les emballages originaux, avec des températures de +5 °C à +30 °C doivent être protégés des rayons directs du soleil et de la pluie.
Densité	~1,05 kg/l (+20 °C)
Viscosité	350 mPa·s (+23 °C)
Consistance	liquide

INFORMATIONS DE SYSTÈME

Compatibilité	Supports inadaptés: <ul style="list-style-type: none">▪ Supports bitumineux▪ Etanchéités synthétiques Sikaplan et Sarnafil G/S (PVC)
----------------------	---

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Consommation	▪ 25 - 30 g/m ² La consommation dépend de la rugosité et de la capacité d'absorption du support.
Température de l'air ambiant	de +5 °C à +35 °C
Température du support	de +5 °C à +35 °C
Temps de durcissement	Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air, de la qualité du support et de la quantité utilisé.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

NATURE DU SUPPORT

Le support doit par le collage, reprendre les forces initiés par la succion du vent.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être solide, propre, sec et exempt de graisse et d'huile.

APPLICATION

Enduire le support à l'aide de la bouteille avec des gouttes de 3 à 5 mm. Appliquer régulièrement le Sarnafil® Primer T-770 à l'aide d'un rouleau. Le Primer doit être complètement sec avant l'application de la Sarnacol® T-770.

AUTRES DOCUMENTS

Directives de mise en oeuvre Sarnacol® T-770

AUTRES REMARQUES

La mise en oeuvre peut être effectuée uniquement par des entreprises formées par Sika.
Utilisation uniquement par temps sec.
Lors de température inférieurs à +5 °C ne pas utiliser divers accessoires, par ex. colle et nettoyant.

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Suisse SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Fiche technique du produit
Sarnafil® Primer T-770
Novembre 2019, Version 01.01
020945072100000005

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environnementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

SarnafilPrimerT-770-fr-CH-(11-2019)-1-1.pdf