

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SikaSeal[®]-137 Tape Active SB

Nastro adesivo di trasferimento per l'incollaggio di membrane per raccordi strutturali SikaMembran[®]

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Nastro di trasferimento biadesivo per l'incollaggio a tenuta d'aria di SikaMembran[®] e di altre membrane su substrati lisci.

IMPIEGO

- Incollaggi e impermeabilizzazioni a tenuta d'aria di membrane per raccordi strutturali SikaMembran[®] su substrati lisci.
- Potenziamento di tipi SikaMembran[®] esistenti alla variante SB (ad es. confezionamento autonomo di rotoli di grandi dimensioni).

VANTAGGI

- Elevato potere adesivo, anche a basse temperature
- Buona aderenza su molteplici sottofondi lisci
- A tenuta d'aria
- Messa in opera semplice

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Adesivo di contatto a base acrilica	
Imballaggi	Rotolo:	50 m
	Cartone:	32 rotoli
Aspetto / Colore	Adesivo di contatto con trama di filo:	Trasparente
	Carta antiadesiva siliconata:	Blu
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzino tra +5 °C e +25 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti.	
Dimensioni	Larghezza:	19 mm
Spessore	0.25 mm	(DIN EN 1942)

INFORMAZIONI TECNICHE

Adesione alla pelatura	≥ 1 N/mm	
Temperatura d'uso	Min. -40 °C, mass. +100 °C	(Brevi esposizioni: +120 °C)

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Temperatura dell'aria	Min. +5 °C, mass. +40 °C
Temperatura del sottofondo	Min. +5 °C, mass. +40 °C, almeno 3 °C sopra il punto di rugiada

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ALTRE OSSERVAZIONI

SikaSeal®-137 Tape Active SB è stato collaudato in combinazione con le membrane per raccordi strutturali SikaMembran® Active e SikaMembran® EPDM.

SikaSeal®-137 Tape Active SB si addice anche all'incollaggio di diverse altre membrane, incluse le pellicole PE. In considerazione della varietà dei materiali, si raccomanda di eseguire delle prove preliminari.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 - REACH

Questo articolo è un oggetto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. e dell'ordinanza federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (OPChim, RS 813.11). Il prodotto non contiene sostanze che vengono rilasciate in condizioni d'uso normali. Per l'immissione sul mercato, il trasporto e l'utilizzo del prodotto non sussiste alcun obbligo di una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'art. 19 della medesima ordinanza. Per un utilizzo sicuro, seguire le istruzioni riportate nella scheda tecnica del prodotto. In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene sostanze estremamente problematiche ai sensi dell'Allegato 3 OPChim o dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche ECHA in concentrazioni superiori allo 0.1 % in peso (w/w).

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

Per la messa in opera di SikaSeal®-137 Tape Active SB si raccomanda di osservare le direttive edilizie generali.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Il substrato deve essere pulito, asciutto, portante, piano, privo di grasso, olio, polvere e parti in distacco.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
SikaSeal®-137 Tape Active SB
Giugno 2021, Versione 01.02
02051605000000099

SikaSeal-137TapeActiveSB-it-CH-(06-2021)-1-2.pdf

