

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## Sika® SealTape Protect

Bande de protection à couper pour les bandes d'étanchéité

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Bande en acier inoxydable, doublée de feutre sur toute la surface, avec surface adhésive, pour la protection de l'étanchéité contre les dommages sous les carrelages et dallages lors de la découpe des joints élastiques.

**EMPLOI**

- Convient pour les raccordements paroi/paroi, paroi/sol, ainsi que pour tous les détails
- Pour la protection des joints de dilatation en tout genre ainsi que pour l'étanchéité composite sous les revêtements de carrelages et de dallages.
- Pour des utilisations en intérieur et extérieur

**AVANTAGES**

- Très flexible
- Utilisation simple
- Les bandes en acier inoxydable de haute qualité empêchent les dommages qui peuvent survenir lors de la découpe au cutter
- Bande autocollante pour une fixation sûre sur tous les supports
- Résiste aux alcalis
- Très mince

**INFORMATIONS SUR LE PRODUIT**

<b>Base chimique</b>	Bande en acier inoxydable résistante aux alcalis avec doublure feutre	
<b>Conditionnement</b>	Carton:	Rouleau avec ciseau
	Palette:	324 cartons
<b>Conservation</b>	En emballage d'origine non entamé: 24 mois à partir de la date de production	
<b>Conditions de stockage</b>	Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Entreposer au sec. Protéger de l'influence directe des rayons du soleil.	
<b>Aspect/Couleurs</b>	Blanc	
<b>Longueur</b>	~ 20 m	
<b>Largeur</b>	~ 25 mm	
<b>Épaisseur</b>	~ 0.8 mm	

## VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

## ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

### RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

Ce produit est un objet au sens de l'art. 2 al. 2 lett. e de l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim RS 813.11). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 19 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, suivez les instructions de la fiche technique du produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) comme indiqué à l'annexe 3 de la directive ChemO ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0.1 % (w/w).

## INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

### OUTILLAGE/APPLICATION

Sika® SealTape Protect est collé dans la zone des joints de dilatation après le séchage complet de l'étanchéité. Pour ce faire, retirer le papier de protection qui se trouve sur l'envers de la bande et coller la bande dans la zone des joints de dilatation prévue. Ensuite, il est possible de commencer directement la pose du revêtement céramique.

Lors de la pose des carreaux, il faut prendre garde à ce que les joints élastiques dans le revêtement soient positionnés en fonction de l'emplacement de la bande de protection à couper.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

## RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

#### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch

#### Sika Suisse SA

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



Fiche technique du produit  
Sika® SealTape Protect  
Février 2022, Version 02.01  
02179020620000024

SikaSealTapeProtect-fr-CH-(02-2022)-2-1.pdf

