

## SCHEMA DATI DEL PRODOTTO

# SikaProof® Patch-200 B

Accessorio per SikaProof®

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Nastro adesivo esterno a base butile con membrana in FPO per il sistema SikaProof®.  
Larghezza: 200 mm

### IMPIEGO

SikaProof® Patch-200 B dovrebbe essere utilizzato soltanto da personale specializzato con la dovuta esperienza.

Per l'impermeabilizzazione a posteriori di raccordi o per la riparazione di piccole imperfezioni nel sistema SikaProof®.

### VANTAGGI

- Buon potere adesivo sul sistema SikaProof®
- Dotato di membrana SikaProof®
- Per riparazioni e raccordi

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

<b>Imballaggi</b>	<b>Dimensione dei rotoli</b>	
	Larghezza:	~ 200 mm
	Lunghezza:	~ 20 m
	Scatola di cartone:	1 rotolo
<b>Aspetto / Colore</b>	Superficie:	Membrana FPO liscia
	Tergo:	Nastro adesivo (butile)
	Colore:	Giallo/nero
<b>Conservazione</b>	Nell'imballaggio originale integro: 18 mesi dalla data di produzione	
<b>Condizioni di stoccaggio</b>	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere da raggi solari diretti, pioggia, neve, ghiaccio, umidità ecc.	
<b>Spessore effettivo</b>	Spessore totale ( $d_{\text{eff}}$ ):	~ 2.20 mm

### INFORMAZIONI DI SISTEMA

<b>Struttura del sistema</b>	SikaProof® Patch-200 B è un componente del sistema SikaProof®.
	Sono disponibili ulteriori prodotti e accessori. Per maggiori informazioni consultare la direttiva di progettazione SikaProof®.

# INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Temperatura dell'aria	Min. +5 °C, mass. +45 °C
Temperatura del sottofondo	Min. +5 °C Con temperature inferiori è necessario adottare misure appropriate.

## ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

### ATTREZZI / APPLICAZIONE

Consultare la direttiva di progettazione e di messa in opera SikaProof®.

### VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

### DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

## ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

### REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 - REACH

Questo articolo è un oggetto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. e dell'ordinanza federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (OPChim, RS 813.11). Il prodotto non contiene sostanze che vengono rilasciate in condizioni d'uso normali. Per l'immissione sul mercato, il trasporto e l'utilizzo del prodotto non sussiste alcun obbligo di una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'art. 19 della medesima ordinanza. Per un utilizzo sicuro, seguire le istruzioni riportate nella scheda tecnica del prodotto. In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene sostanze estremamente problematiche ai sensi dell'Allegato 3 OPChim o dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche ECHA in concentrazioni superiori allo 0.1 % in peso (w/w).

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

#### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch

#### Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurigo  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



#### Scheda dati del prodotto

SikaProof® Patch-200 B  
Maggio 2020, Versione 02.01  
020720308000000005

SikaProofPatch-200B-it-CH-(05-2020)-2-1.pdf