



Sika MonoTop®

LA PRIMA SCELTA SOSTENIBILE PER IL RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO



PUÒ ESSERE
UTILIZZATO
NELL'AMBITO
DELL'ACQUA POTABILE



A BASSE
EMISSIONI
DI CO₂



A BASSO
SVILUPPO DI
POLVERI



BUONA FINITURA
DELLE SUPERFICI



BUONA
LAVORAZIONE



SODDISFA
I REQUISITI
ECObAU



APPLICAZIONE
RAPIDA,
RISPARMIO DI
TEMPO



ELEVATI
SPESSORI DELLO
STRATO

Sika MonoTop®-910 Eco è sostituito da:

Sika MonoTop®-1010

Ponte adesivo e protezione anticorrosione monocomponente, legato con cemento, affinato con materiali sintetici, conforme ai requisiti della norma EN 1504-7.

VANTAGGI

- Bassa impronta di CO₂
- Messa in opera semplice
- Buona protezione anticorrosione grazie alla miscela di diversi inibitori
- Testato per la riparazione di travi oscillanti
- Collaudato come malta di allettamento anodica per la protezione catodica contro la corrosione

Art.-no	Prodotto	Imballaggio	Unità
626202	Sika MonoTop®-1010	Sacco	25 kg
640987	Sika MonoTop®-1010	Secchio	12 kg



Ulteriori informazioni sul prodotto



Sika MonoTop®-412 Eco è sostituito da:

Sika MonoTop®-4012

Malta da riprofilamento CC monocomponente, a basso sviluppo di polveri, con impronta di carbonio ridotta e spessore variabile, conforme ai requisiti della norma EN 1504-3 (classe R4).

VANTAGGI

- Resistenza elevata (Classe R4 secondo SN EN 1504-3)A
- A basso sviluppo di polveri
- Bassa impronta di CO₂
- Applicabile in spessori da (6 - 120 mm)
- Stabilità elevata
- Collaudato come malta di allettamento anodica per la protezione catodica contro la corrosione
- Malta adatta per il ripristino del calcestruzzo in serbatoi e rivestimenti per l'acqua potabile
- Testato per la riparazione di travi oscillanti

Art.-no	Prodotto	Imballaggio	Unità
626200	Sika MonoTop®-4012	Sacco	25 kg
683120	Sika MonoTop®-4012	BigBag	1000 kg



Ulteriori informazioni sul prodotto



Sika MonoTop®-723 Eco è sostituito da:

Sika MonoTop®-3020

Rasatura monocomponente affinata con materiali sintetici, conforme ai requisiti della norma EN 1504 (classe R3).

VANTAGGI

- Sviluppo ridotto di polvere
- Bassa impronta di CO₂
- Applicazione facile ed uniforme
- Superfici estetiche e lisce
- Bassa sensibilità alle fenditure

Art.-no	Prodotto	Imballaggio	Unità
626201	Sika MonoTop®-3020	Sacco	25 kg



Ulteriori informazioni sul prodotto



Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre consultare la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. Fanno stato le condizioni commerciali generali vigenti.



SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40
www.sika.ch

BUILDING TRUST

