

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SYNTEKO® RE-COVER

Olio per la cura di pavimenti oliati

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Olio per la prima manutenzione e la manutenzione completa di pavimenti in legno oliati.

IMPIEGO

SYNTEKO® RE-COVER dovrebbe essere utilizzato soltanto da personale specializzato con la dovuta esperienza.

- Per la manutenzione professionale di pavimenti in legno oliati.
- Applicato puro e lucidato a macchina.

VANTAGGI

- Adatto ai pavimenti in legno oliati
- Pronto all'uso
- Ottimo prodotto per la manutenzione
- Resa elevata
- Essiccamento rapido
- Non ingiallisce

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Imballaggi	Latta:	1 l
	Set:	6 x 1 l
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	A temperature di magazzinaggio tra +10 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti. Teme il gelo.	
Densità	~ 0.9 kg/l	
Contenuto solido in volume	~ 77 %	(ISO 3251)

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Consumo	Per applicazione:	~ 10 - 20 g/m ²	
		~ 50 - 100 m ² /l	
	A dipendenza del metodo d'applicazione e del potere assorbente del legno.		
Tempo di indurimento	Per applicazione:	~ 2 - 4 ore	(+23 °C, 50 % um. rel.)
	Indurimento finale:	~ 10 giorni	(+23 °C, 50 % um. rel.)

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

APPLICAZIONE

Prima manutenzione e manutenzione completa di pavimenti in legno oliati

Prima di utilizzare SYNTEKO® RE-COVER, rimuovere lo sporco non aderente con una scopa, un aspiratore o un panno umido.

Rimuovere lo sporco tenace con un pad bianco, strofinando con cautela.

Può essere eventualmente necessaria una pulizia profonda con SYNTEKO® REMOVER (consultare la relativa scheda dati del prodotto).

Agitare bene l'imballaggio prima dell'uso.

Stendere sul pavimento uno strato sottile e regolare di SYNTEKO® RE-COVER servendosi di una spatola in acciaio inossidabile. Lucidare con un pad bianco o un panno che non lascia pelucchi, fino ad ottenere una superficie satinata. Avere cura di lavorare con regolarità per evitare effetti «eccesso-difetto».

Su superfici più ampie si raccomanda di utilizzare una levigatrice monodisco adatta.

Dopo un tempo d'attesa di ca. 30 minuti lucidare nuovamente la superficie per rimuovere eventuali eccedenze.

Non lasciare essiccare il materiale in eccesso!

ALTRE OSSERVAZIONI

SYNTEKO® RE-COVER in combinazione con polvere di smerigliatura, panni e simili può infiammarsi spontaneamente!

Dopo l'impiego immergere in acqua fredda i pad, i panni, gli strofinacci ecc. di lavoro e conservarli in un recipiente richiudibile o smaltirli a prova di fuoco.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Svizzera SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
SYNTEKO® RE-COVER
Aprile 2018, Versione 01.01
020812020110000003

SYNTEKORE-COVER-it-CHSYNTEKO-(04-2018)-1-1.pdf

SYNTEKO®

A SIKA COMPANY