

## PRODUKTDATENBLATT

# Sikafloor® Pronto Filler

Füllstoff für PMMA-Produkte

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Inerter Füllstoff für Sikafloor® Pronto.

## ANWENDUNG

Sikafloor® Pronto Filler soll nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden.

- Für PMMA-Harze
- Verhindert das zu tiefe Einsinken von Einstreusand

## VORTEILE

- Verbessert die mechanischen Eigenschaften des Harzes (mengenabhängig)
- Ermöglicht die Viskositätseinstellung von Sikafloor® PMMA-Harzanwendungen
- Wirtschaftlich, einfach zu mischen und zu verarbeiten
- Keine Auswirkung auf Topfzeit oder Aushärtungsrate
- Geringe Zugabemenge zur Änderung der Harzviskosität erforderlich
- Inert und nicht reaktiv

## PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Sack:	25 kg
Aussehen/Farbtone	Weisses Pulver	
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 5 Jahre ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Trocken lagern. Angebrochene Gebinde sind schnellstmöglich aufzubrauchen.	

## ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Mischverhältnis	Bitte entsprechendes Produktdatenblatt konsultieren.
Verbrauch	Bitte entsprechendes Produktdatenblatt konsultieren.

## MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

## WEITERE HINWEISE

Sikafloor® Pronto Filler ausschliesslich für die vorgesehenen Sikafloor® Pronto Produkte gemäss Angaben in den entsprechenden Produktdatenblättern verwenden.

Sikafloor® Pronto Filler darf ausschliesslich in trockenem Zustand verwendet werden. Feuchtigkeit verringert die Partikeladhäsion, so dass die Beschichtungsmasse schnell thixotrop wird und die Bildung weisser Flecken gefördert wird.

Bei Zugabe von zu viel Sikafloor® Pronto Filler können Härtungsprobleme auftreten.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDS enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxi-kologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### APPLIKATION

#### Allgemeiner Leitfaden

Die erforderliche Menge von Sikafloor® Pronto Filler wird dem Sikafloor® PMMA-Harz gemäss dem entsprechenden Systemdatenblatt zugegeben, bis es vollständig und ohne sichtbare Klumpen gemischt ist. Weitere Informationen können dem jeweiligen Systemdatenblatt entnommen werden.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

#### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



#### Produktdatenblatt

Sikafloor® Pronto Filler  
August 2021, Version 03.01  
020813010010000004

SikafloorProntoFiller-de-CH-(08-2021)-3-1.pdf