

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SYNTEKO® HARDWAX OIL

Huile-cire dure exempte de solvants

DESCRIPTION DU PRODUIT

Combinaison huile-cire riche en corps solides, à base de matières premières naturelles, exempte de solvants pour les planchers en bois.

EMPLOI

SYNTEKO® HARDWAX OIL ne devrait être utilisé que par des spécialistes expérimentés.

Huile-cire dure résistante à l'abrasion, à séchage rapide, avec propriétés antidérapantes, pour le secteur résidentiel et les objets.

AVANTAGES

- Exempt de solvants
- A base de matières premières naturelles
- Très bon pouvoir de pénétration
- Séchage rapide
- Ne jaunit pas
- Résistant à l'abrasion
- Satisfait aux exigences en matière de sécurité antidérapante de la classe R10 selon DIN 51130
- Peut être teinté avec la pâte SYNTEKO® TINTING PASTE

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conditionnement	Boîte métallique:	1 l
	Set:	3 x 1 l
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 36 mois à partir de la date de production	
Conditions de stockage	Stocker à des températures entre +10 °C et +30 °C. Entreposer au sec. Protéger de l'influence directe des rayons du soleil et du gel.	
Densité	~ 0.97 kg/l	
Teneur en corps solides en volume	~ 99.5 %	(ISO 3251)

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Consommation	Par application:	~ 20 - 70 g/m ²
		~ 15 - 60 m ² /l
	Dépend de la méthode d'application et de la porosité du bois.	
Température du support	Min. +15 °C, max. +25 °C	
Temps de durcissement	Par application:	~ 12 - 24 heures (+23 °C, 50 % h.r.)
	Durcissement final:	~ 10 jours (+23 °C, 50 % h.r.)

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

NATURE DU SUPPORT/TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE

Après un ponçage fin, aspirer soigneusement la surface du parquet.

Lors de l'utilisation de SYNTEKO® HARDWAX OIL teinté, une pulvérisation de la surface avec de l'eau est recommandé avant l'application, afin d'assurer une absorption régulière des pigments.

Utilisez pour cela un pulvérisateur ou un chiffon humide non pelucheux. Veiller à exécuter un travail régulier pour éviter les "effets clairs-foncés).

APPLICATION

Bien agiter le récipient avant utilisation.

Appliquer SYNTEKO® HARDWAX OIL régulièrement et à saturation au moyen d'une spatule en acier inoxydable. En cas d'essences de bois fortement absorbantes, appliquer plusieurs fois humide sur humide. Veiller à une saturation régulière du bois.

Ensuite, polir à l'aide d'une machine monobrosse appropriée et d'un pad blanc ou d'un chiffon non pelucheux jusqu'à obtention d'une surface satinée. Veiller à une méthode de travail régulière afin d'éviter des effets de "trop ou trop peu".

Après un temps d'attente de 60 minutes environ, la surface doit être à nouveau polie afin d'essuyer un éventuel surplus de matière ou un "ressuage" d'huile. Ne pas laisser sécher le surplus de matière!

Après séchage, une nouvelle application de SYNTEKO® HARDWAX OIL est possible.

Utilisation comme huile-cire dure teintée

Ajouter la pâte SYNTEKO® TINTING PASTE dans le SYNTEKO® HARDWAX OIL puis bien agiter le récipient.

Il est recommandé de toujours utiliser des emballages complets qui seront teintés en quantité suffisante afin d'éviter des différences de coloris.

Lors de l'utilisation de SYNTEKO® HARDWAX OIL teinté, il est recommandé d'utiliser un pad brun ou rouge afin de bien faire pénétrer les pigments dans les pores ouverts et d'enlever les fibres redressés par la pulvérisation d'eau. Ensuite, polir à l'aide d'un pad blanc ou d'un chiffon non pelucheux jusqu'à obtention d'une surface satinée. Pour les essences de bois fortement absorbantes, appliquer plusieurs fois humide sur humide. Veiller à une saturation régulière du bois.

Le SYNTEKO® HARDWAX OIL teinté possède les mêmes propriétés que le matériau incolore.

SYNTEKO® TINTING PASTE est disponible en 7 couleurs (veuillez consulter la fiche technique du produit correspondante):

- Ebène
- Olive
- Steel blue
- White wood
- Mahogany
- Rose wood
- Teck

Après séchage, une nouvelle application de SYNTEKO® HARDWAX OIL est possible.

Remarque: Arrêter le chauffage au sol avant l'application et éviter un ensoleillement direct et les courants d'air. Les surfaces chaudes accélèrent le séchage ce qui peut conduire à la formation de taches et de stries.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec un nettoyant universel. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

MAINTENANCE

NETTOYAGE

Les surfaces qui ont été traitées avec les huiles pour parquets SYNTEKO® sont très faciles à entretenir. En général une aspiration de la poussière volante suffit. Après le séchage, effectuer le premier entretien de la surface avec SYNTEKO® RE-COVER. Pour le nettoyage et l'entretien régulier, utiliser la solution de nettoyage SYNTEKO® SOAP.

Les traces de chaussures, rouge à lèvres, encre etc. doivent être immédiatement enlevées au moyen d'une solution de nettoyage SYNTEKO® REMOVE.

L'utilisation de brosses, grattoirs ou autres agents de nettoyage peut endommager la surface.

Pour tous les produits d'entretien SYNTEKO®, veuillez consulter la fiche technique du produit concernée.

AUTRES REMARQUES

SYNTEKO® HARDWAX OIL en relation avec la poussière de ponçage, des chiffons ou similaires, peut s'enflammer spontanément!

Les pads, tissus, chiffons etc. utilisés pour l'application doivent être trempés dans l'eau froide après utilisation et stockés dans un récipient à fermeture hermétique ou éliminer de manière non inflammable.

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sans danger des produits chimiques, les utilisateurs doivent se reporter à la Fiche Produit de Sécurité la plus récente (FPS) contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données liées à la sécurité.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Suisse SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Fiche technique du produit
SYNTEKO® HARDWAX OIL
Octobre 2017, Version 01.01
020812030110000016

SYNTEKOHARDWAXOIL-fr-CHSYNTEKO-(10-2017)-1-1.pdf

SYNTEKO®

A SIKA COMPANY