

NOUVEAU!



SPATULAGE DE FINITION CIMENTEUX R3 Sika MonoTop®-725 T

PROTECTION DU BÉTON SOUPLE ET RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES

- Monocomposant
- Excellente ouvrabilité
- Spécialement pour la construction de tunnels
- Caractéristiques mécaniques élevées

BUILDING TRUST



Sika MonoTop®-725 T

CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

- Monocomposant
- Blanc
- Mise en œuvre simple et excellente ouvrabilité
- Résistance élevée et résistance aux intempéries
- Peut être chargé avec du sable de quartz
- Très bonne adhérence sur le béton ($H_z \sim 3 \text{ N/mm}^2$)
- Long temps d'ouverture (> 80 min.)
- Résistance élevée à la diffusion de CO_2 ($sd > 440 \text{ m}$)

EMPLOI

- Spatulage de finition pour l'obturation des pores et des cavités sur de grandes surfaces
- Convient spécialement avec les revêtements Sikagard®
- Restauration du béton structural et non structural (EN 1504-9: Méthodes 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 7.1, 7.2)
- Offre une bonne protection contre la carbonatation et la corrosion induite par les chlorures

CERTIFICATS

- EN 1504-3 et EN 1504-2: Kiwa GmbH, Flörsheim (DE)
- OS2 et OS4 dans le système avec Sikagard® Wallcoat AT: LPM, Beinwil am See (CH)

	Épaisseur de couche (mm)	Indice de résistance à la vapeur d'eau μ	Base chimique	Composants	Peut être revêtu avec les revêtements Sikagard® à base de résine époxy, de polyuréthane ou d'acrylate	Grain maximal	Durée de vie en pot [minutes]	Adhérence de traction sur support en béton [N/mm^2]	Classe selon EN-1504-3	Viscosité	Comme spatulage de fermeture pur	Résistance aux agents chimiques	Peut être chargé avec du sable de quartz	Résistance aux intempéries	Construction de tunnels
Sika MonoTop®-723 Eco	0.6 - 5	120	cémenteux	1	≥ 4 jours	0.2	60	~ 2	R3	faible					
Sika MonoTop®-725 T	0.6 - 3	260	cémenteux	1	≥ 4 jours	0.2	80	~ 3	R3	très faible					
Sikadur®-331 W	0 - 2	630	résine époxy	2	≥ 1 jour	0	45	>3	-	très faible					

Très bien approprié
 Bien approprié
 Approprié sous réserve



Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche de données techniques actuelles des produits utilisés. Nos conditions générales de vente actuelles sont applicables.



SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich

Contact
Telefon +41 58 436 40 40
sika@sika.ch · www.sika.ch

BUILDING TRUST

