

PRODUKTDATENBLATT

Sika® PU Accelerator

Beschleuniger für Polyurethane

PRODUKTBESCHREIBUNG

Beschleuniger für das Sikafloor® MTC-System.

ANWENDUNG

Beschleuniger für Sikafloor®-415.

VORTEILE

- Verkürzt die Verarbeitungszeit in Bereichen bei denen eine rasche Begehbarkeit erforderlich ist, z. B. auf Laubengängen.
- Ermöglicht Balkonbeschichtungen in einem Tag.
- Vermeidet Verzögerungen infolge niedriger Temperaturen.

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Katalysator in Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel		
Lieferform	Flasche:	60 g	
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 9 Monate ab Produktionsdatum		
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +25 °C. Trocken lagern. Höhere Temperaturen verkürzen die Haltbarkeit von Sika® PU Accelerator.		
Aussehen/Farbtone	Klare Flüssigkeit		
Dichte	~ 1.01 kg/l	(+23 °C)	(EN ISO 2811-1)

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Mischverhältnis	Die vordosierte Einwegpackung von 60 g ist auf 5 l Sikafloor®-415 ausgelegt. Immer ganze Gebinde anmischen.		
Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen	Gemäss dem Produktdatenblatt des zu beschleunigenden Produktes.		

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDS enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxi-kologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

MISCHEN

Vor Gebrauch das zu beschleunigende Material gemäss dem jeweiligen Produktdatenblatt mischen.

Anschliessend den Sika® PU Accelerator hinzugeben und homogen vermischen.

Das Einrühren von Luft durch zu langes Mischen muss vermieden werden.

Als Mischwerkzeuge werden ein- und zweiarmige Korbrührer (300 - 400 U/Min.) empfohlen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt
Sika® PU Accelerator
April 2023, Version 01.03
020915953000000002

SikaPUAccelerator-de-CH-(04-2023)-1-3.pdf