

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SYNTEKO® FILLER

Legante per polvere di legno a base acqua

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Legante monocomponente per polvere di legno, a base acqua, che miscelato con la polvere-segatura ottenuta dalla levigatura consente di ottenere uno stucco per giunti.

IMPIEGO

Per colmare giunti, crepe e fessure fino a 2 mm di ampiezza prima di applicare una sigillatura per parquet SYNTEKO® o un olio SYNTEKO®.

VANTAGGI

- Colma fessure, crepe e giunti fino a 2 mm
- Utilizzo semplice
- Praticamente inodore
- Eccellenti proprietà di riempimento
- Nessun effetto bloccante laterale
- Ritiro minimo
- Essiccamento rapido
- Facilmente carteggiabile
- Non scolora il legno
- Utilizzabile in combinazione con tutte le sigillature per parquet SYNTEKO® e tutti gli oli SYNTEKO®

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Imballaggi	Tanica di plastica:	5 l
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	A temperature di magazzino tra +10 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti. Teme il gelo.	
Densità	~ 1.01 kg/l	
Contenuto solido	~ 11 %	(ISO 3251)
Viscosità	~ 40 secondi	(DIN 53211)

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Consumo	Per strato di stucco:	~ 15 - 20 m ² /l ~ 50 - 70 ml/m ²
	Il consumo dipende dalla natura e dalle dimensioni dei giunti e può essere eventualmente maggiore.	
Tempo di indurimento	~ 60 minuti	(+23 °C, 50 % um. rel.)
	Il tempo di essiccamento può essere più lungo se ad essere colmati sono fessure, crepe o giunti di dimensioni maggiori.	
	Carteggiare SYNTEKO® FILLER solamente dopo l'essiccamento completo.	

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

NATURA DEL SOTTOFONDO / PRETRATTAMENTO

Levigare il pavimento fino al legno grezzo per eliminare qualsiasi residuo, impurità o irregolarità. Prima di applicare SYNTEKO® FILLER pulire accuratamente tutti i giunti, le fessure o altre cavità da colmare.

Dopo una carteggiatura con grana medio-fine (60 - 80), SYNTEKO® FILLER può essere utilizzato per colmare fessure, crepe e giunti fino a 2 mm di larghezza.

MISCELAZIONE

Agitare bene l'imballaggio prima dell'uso.

Aggiungere man mano la polvere-segatura ottenuta dalla levigatura e miscelare bene, fino ad ottenere una massa omogenea facile da stendere. Se il composto risulta troppo spesso, aggiungere altro SYNTEKO® FILLER fino ad ottenere la consistenza desiderata.

APPLICAZIONE

Stendere sull'intero pavimento uno strato regolare di stucco con una spatola in acciaio inossidabile, avendo cura di premere sufficiente materiale in tutti i giunti e le fessure. Se necessario, ripetere l'operazione.

Dopo ca. 60 minuti di essiccamento, carteggiare con grana abrasiva 80. Lo stucco deve rimanere unicamente nelle fessure e nei giunti e va completamente rimosso (carteggiato) dalla superficie. Terminare i lavori di lamatura con una carteggiatura fine, al fine di preparare la superficie alla sigillatura o all'oliatura.

In combinazione con SYNTEKO® FILLER è possibile utilizzare tutte le sigillature per parquet SYNTEKO® e tutti gli oli SYNTEKO®.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Svizzera SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
SYNTEKO® FILLER
Aprile 2018, Versione 01.01
020813020110000002

SYNTEKOFILLER-it-CHSYNTEKO-(04-2018)-1-1.pdf

SYNTEKO®

A SIKA COMPANY