

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sika® Tooling Agent N

Agente di lisciatura per la finitura perfetta di sigillanti Sikaflex®

PROPRIETÀ TIPICHE DEL PRODOTTO (PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI RIMANDA ALLA SCHEDA DEI DATI DI SICUREZZA)

Base chimica	Soluzione acquosa di tensioattivi
Colore (CQP001-1)	Trasparente incolore
Temperatura d'impiego	Tra 5 °C e 35 °C
Durata di conservazione	12 mesi ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} Conservare nell'imballaggio sigillato, in un luogo asciutto, tra 5 °C e 25 °C

DESCRIZIONE

Sika® Tooling Agent N è un agente di lisciatura e finitura a base acqua, privo di solventi, per adesivi e sigillanti elastici Sika®.

Vantaggi

- pH neutro
- Compatibile con le superfici più comuni
- Non dilava e non aggredisce gli adesivi e sigillanti applicati di fresco

CAMPO D'IMPIEGO

Sika® Tooling Agent N è progettato per la lisciatura e finitura di adesivi e sigillanti elastici Sika® applicati di fresco.

In molteplici prove di laboratorio il prodotto ha mostrato una buona compatibilità con le vernici e le superfici più diffuse. Tuttavia, in casi critici si consiglia di verificare la compatibilità mediante prove preliminari, soprattutto con vernici fresche e/o a base acqua.

Questo prodotto è esclusivamente destinato all'uso da parte di professionisti con la necessaria esperienza.

Per garantire l'adesione e la compatibilità dei materiali, effettuare dei test preliminari con i substrati in condizioni reali.

MESSA IN OPERA

Sika® Tooling Agent N può essere spruzzato direttamente sulla superficie dell'adesivo/sigillante e lisciato con un attrezzo appropriato. In alternativa il giunto può essere lisciato con un attrezzo conservato o precedentemente immerso nel prodotto.

La viscosità di Sika® Tooling Agent N può essere regolata aggiungendo acqua pulita al prodotto.

Richiudere ermeticamente il barattolo immediatamente dopo l'uso.

Condizioni di stoccaggio

Gli imballaggi integri possono essere immagazzinati a temperature tra 5 °C e 25 °C.

I barattoli aperti devono essere utilizzati entro poche settimane.

La degradazione del prodotto comporta la crescita di microrganismi che causano un odore sgradevole. In questo caso, Sika® Tooling Agent N va smaltito.

INDICAZIONI IMPORTANTI

Sika® Tooling Agent N contiene una piccola quantità di polimeri idrosolubili che rimangono sulla superficie. Se il giunto lisciato sarà riverniciato, rimuovere suddetti polimeri risciacquando la superficie con acqua pulita.

ALTRE INFORMAZIONI

Le informazioni qui riportate sono fornite unicamente a titolo orientativo. Per una consulenza su applicazioni specifiche contattare il dipartimento tecnico di Sika Industry.

I seguenti documenti sono disponibili su richiesta:

- scheda dei dati di sicurezza

CONFEZIONAMENTO

Tanica	1 l
--------	-----

DATI DI BASE DEL PRODOTTO

Tutti i dati tecnici riportati nella presente scheda dati del prodotto si basano su prove di laboratorio. I dati di misurazione effettivi potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE

Per indicazioni riguardanti il trasporto, la manipolazione, l'impiego, lo stoccaggio e lo smaltimento dei nostri prodotti, si raccomanda di consultare la relativa scheda dati di sicurezza, la quale riporta tutte le indicazioni essenziali sotto il profilo fisico, tossicologico, ecologico e della sicurezza.

DISCLAIMER

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati del prodotto, istruzioni per la messa in opera e l'impiego dei prodotti Sika, sono fornite in buona fede in base alle conoscenze e all'esperienza attuali per una messa in opera in condizioni normali, fermo restando che i prodotti siano stati adeguatamente immagazzinati, movimentati e utilizzati. Le differenze di materiale, substrati e reali condizioni di messa in opera non consentono a Sika di fornire alcuna garanzia sul risultato dell'opera, né alcuna responsabilità – qualunque sia la natura del rapporto giuridico – può essere imputata a Sika in base alle presenti informazioni o a qualsivoglia altra consulenza fornita a voce, sempreché a Sika non sia attribuibile un dolo o negligenza grave. In tal caso l'utilizzatore è tenuto a provare di aver fornito a Sika per iscritto, tempestivamente e in modo completo tutte le informazioni necessarie a Sika per valutare in modo appropriato la messa in opera efficace del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a testare l'idoneità del prodotto per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto. I diritti di proprietà di terzi devono essere imperativamente rispettati. Per il resto, valgono le nostre condizioni di vendita e di consegna vigenti. Fa stato la scheda dati del prodotto locale più recente, che l'utilizzatore dovrebbe sempre richiederli.

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sika® Tooling Agent N
Version 02.01 (03 - 2023), it_CH
019400000050001100

Sika Svizzera SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

