

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sika® FloorJoint Truelle Crantée

Outillage pour la pose

DESCRIPTION DU PRODUIT

Outillage de pose pour Sika® FloorJoint S ou PD. Les dimensions conviennent pour des largeurs de profilés pour joints de 250 mm.

EMPLOI

Truelle dentée pour l'application de la colle sur les profilés Sika® FloorJoint S ou PD.

AVANTAGES

Permet une application efficace et exacte de la colle du système sur les profilés pour joints.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conditionnement	Pièce
Conditions de stockage	Entreposer au sec.
Dimensions	Convient pour les largeurs de profilés pour joints de 250 mm.

AUTRES REMARQUES

Lors de l'utilisation de Sika® FloorJoint Truelle Crantée avec des profilés pour joints Sika® FloorJoint larges (Sika® FloorJoint W et L), la truelle dentée doit être coupée en conséquence.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Suisse SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Fiche technique du produit
Sika® FloorJoint Truelle Crantée
Avril 2023, Version 04.01
020816200010000012

SikaFloorJointTruelleCrante-fr-CH-(04-2023)-4-1.pdf