

SCHEMA DATI DEL PRODOTTO

Sikagard®-1250

Detergente in dispersione acquosa a base di enzimi biologici, per un'ampia gamma di superfici esterne

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Soluzione detergente pronta all'uso, applicabile a spruzzo, con enzimi di origine naturale per un'azione pulente potente e duratura. Gli enzimi si legano alla superficie e garantiscono un effetto pulente sostenibile e continuo.

IMPIEGO

Adatto per la pulizia delle seguenti aree:

- elementi di facciate
- balconi e terrazze
- telai di finestre e porte, davanzali
- mobili da giardino
- ornamenti decorativi in pietra
- recinzioni

Adatto per molti materiali da costruzione e substrati come:

- calcestruzzo
- muratura in mattoni

- legno
- plastica
- gomma
- vetro

VANTAGGI

- A base biologica
- A base acqua
- Ottimo potere detergente su un'ampia gamma di materiali da costruzione
- Buona penetrazione nel substrato ed elevata capacità di dispersione
- Privo di fosfati, agenti sbiancanti e perossido di idrogeno
- Non provoca scolorimenti né macchie su un'ampia gamma di substrati
- Non contiene principi attivi biocidi ai sensi del regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi
- Biodegradabile ai sensi del regolamento (CE) 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detersivi

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Liquido a base acquosa con enzimi naturali e tensioattivi anfoteri		
Imballaggi	Bidoncino:	5 l	
	Cartone:	4 pezzi	
Colore	Leggermente giallastro, trasparente		
Conservazione	Nell’imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione		
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare al fresco e all’asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti. Teme il gelo.		
Densità	~ 1.0 kg/l	(+20 °C, 50 % u.r.)	(EN ISO 2811-1)
Valore pH	~ 6.5		

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Resa	7 – 10 m ² /l, in funzione della porosità e del grado di imbrattamento del substrato
Temperatura del prodotto	Min. +10 °C, mass. +30 °C
Temperatura dell'aria	Min. +10 °C, mass. +30 °C
Umidità relativa dell'aria	Min. 40 %

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

APPLICAZIONE

Scolorimento della pietra naturale e blu dovuta ai tensioattivi

Sikagard®-1250 contiene tensioattivi che possono essere assorbiti dalla pietra. L'assorbimento è reversibile con il tempo e la pulizia con acqua, ma la pietra si scolora subito dopo l'impiego. Lo scolorimento può perdurare per svariate settimane.

Prima dell'applicazione, si raccomanda di realizzare un'area di prova su un punto poco visibile.

Compatibilità con metalli e supporti verniciati

Il contatto con metalli e supporti verniciati può provocare macchie o alterazioni cromatiche delle superfici.

Prima dell'applicazione su rivestimenti metallici e superfici verniciate, si raccomanda di realizzare un'area di prova e attendere 72 ore per verificare che non si verifichino variazioni di colore.

I residui spessi e i grumi di grandi dimensioni possono essere rimossi meccanicamente, spazzolando con una spazzola a setole rigide o raschiando.

Applicare solo con tempo asciutto e assicurarsi che non piova per almeno 48 ore dopo l'applicazione.

Agitare bene la tanica per 30 secondi immediatamente prima dell'uso.

Applicare Sikagard®-1250 in modo uniforme sulla superficie con uno spruzzatore.

Importante

Non risciacquare con acqua.

Lasciare agire Sikagard®-1250 per 48 – 72 ore in condizioni asciutte.

I primi risultati compaiono nelle prime settimane, ma la piena efficacia si sviluppa gradualmente nell'arco di alcuni mesi.

Evitare il contatto diretto con le superfici trattate, anche da parte di animali domestici, finché non sono completamente asciutte.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto

Sikagard®-1250

Maggio 2026, Versione 08.01
021890150000000088

Sikagard-1250-it-CH-(05-2026)-8-1.pdf