

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sikagard[®]-715 W

Pulitore per tetto, facciata e pavimento

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Soluzione a base d'acqua che supporta la rimozione di vari contaminanti.

IMPIEGO

Sviluppato per la rimozione meccanica completa e senza residui di organiche e altre incrostazioni da superfici interne ed esterne (tende da sole, tetti, grondaie, verande, terrazze e balconi, pareti, pavimenti, legno, infissi di plastica, ombrelloni) o per opere in pietra decorative, pietre tombali ecc.

VANTAGGI

- Liquido a base acqua con ottime proprietà detergenti su superfici lisce e porose
- Buon potere di penetrazione e di dispersione
- Privo di solventi organici
- Privo di fosfati
- Utilizzabile anche in ambienti interni, nessuna esalazione dannosa o irritante
- Applicabile su diversi materiali (opere murarie, pietra naturale, calcestruzzo, legno, alluminio, acciaio, materiali plastici, gomma e superfici laccate)
- Non scolora né macchia su questi materiali
- Non biocida conformemente il regolamento 528/2012 CE
- Soddisfa i requisiti europei del Regolamento CE n. 648/2004 relativo ai detergenti (composizione: < 5 % tensioattivi non ionici, < 5 % fosfonati)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Liquido a base acqua contenente tensioattivi non ionici, silicati e agenti sequestranti		
Imballaggi	Bidone:	2.5 l	5 l
	Cartone:	6 pezzi	4 pezzi
Colore	Incolore, trasparente		
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione		
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +25 °C. Conservare al fresco e all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti. Teme il gelo.		
Densità	~ 1.01 g/cm ³	(+20 °C)	
Valore pH	~ 11.5		

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Resa 10 - 13 m²/l

Temperatura dell'aria > +5 °C

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

APPLICAZIONE

Applicare Sikagard®-715 W con un pennello, una spugna o a spruzzo sulle superfici da pulire.

Lasciare agire Sikagard®-715 W per 5 - 10 minuti, e poi pulire la superficie con un'azione meccanica, come una spazzola. Risciacquare quindi le superfici per rimuovere le impurità.

Per rimuovere completamente lo sporco secco od ostinato o eventuali residui, ripetere la procedura.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
Sikagard®-715 W
Ottobre 2024, Versione 03.01
021890150000000002

Sikagard-715W-it-CH-(10-2024)-3-1.pdf