

## SCHEMA DATI DEL PRODOTTO

**SYNTEKO® SUPER CLEAN**

Prodotto a base acqua per la pulizia e la manutenzione

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Prodotto privo di cere per la pulizia e la manutenzione, dall'elevato potere detergente combinato con un effetto manutentivo.

**IMPIEGO**

- Per la prima pulizia e la manutenzione di pavimenti in legno sigillati.
- Viene aggiunto all'acqua di pulizia.

**VANTAGGI**

- Adatto ai pavimenti in legno sigillati
- Buon potere di pulizia e manutenzione
- Odore gradevole
- Ottima resa
- Consumo ridotto
- Non lascia aloni
- Effetto antisdrucchiolo e antistatico
- Migliora la resistenza all'abrasione della superficie

**INFORMAZIONI SUL PRODOTTO**

<b>Imballaggi</b>	Bottiglia di plastica:	1 l
	Cartone:	12 x 1 l
<b>Conservazione</b>	Nell'imballaggio originale integro: 36 mesi dalla data di produzione	
<b>Condizioni di stoccaggio</b>	A temperature di magazzinaggio tra +10 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti. Teme il gelo.	
<b>Densità</b>	~ 1.03 kg/l	

**INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE**

<b>Rapporto di miscelazione</b>	Sporco normale:	2 parti di SYNTEKO® SUPER CLEAN in 100 parti d'acqua
	Sporco ostinato:	4 - 6 parti di SYNTEKO® SUPER CLEAN in 100 parti d'acqua

## ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

### APPLICAZIONE

#### Prima pulizia e manutenzione di pavimenti in legno sigillati

I pavimenti in legno appena sigillati possono essere sottoposti a pulizia e manutenzione al più presto dopo 10 giorni.

Prima di utilizzare SYNTEKO® SUPER CLEAN, rimuovere lo sporco non aderente con una scopa, un aspiratore o un panno umido.

Può essere eventualmente necessaria una pulizia profonda con SYNTEKO® REMOVER (consultare la relativa scheda dati del prodotto).

Agitare bene l'imballaggio prima dell'uso.

Aggiungere SYNTEKO® SUPER CLEAN all'acqua in base al grado di sporco:

Sporco normale:	200 ml in 10 l d'acqua
Sporco ostinato:	400 - 600 ml in 10 l d'acqua

Stendere sulla superficie uno strato regolare di miscela servendosi di un mocio o di uno straccio per pavimenti ben strizzato.

Una volta asciutto, il pavimento è nuovamente agibile.

Per prevenire danni al legno o al rivestimento, non versare mai la miscela direttamente dal secchio sul pavimento ed evitare stagnazioni d'acqua.

### VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

## DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

### ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza.

### NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

#### Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurigo  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



#### Scheda dati del prodotto

SYNTEKO® SUPER CLEAN  
Aprile 2018, Versione 01.02  
02081621011000005

SYNTEKOSUPERCLEAN-it-CHSYNTEKO-(04-2018)-1-2.pdf

**SYNTEKO®**

A SIKA COMPANY