

## SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SikaCeram<sup>®</sup> Epoxy Remover

Pulitore per stucchi epossidici

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a base acquosa per la rimozione degli aloni di stucco epossidico indurito.

## IMPIEGO

- Rimuove da ceramica e porcellana aloni o residui tenaci di stucchi epossidici
- Diluito, pulisce e sgrassa pavimenti molto sporchi in grès porcellanato e ceramica

## VANTAGGI

- Specifico per pulire SikaCeram<sup>®</sup> StarGrout
- Efficace anche dopo diversi giorni dall'applicazione dello stucco
- Utilizzo semplice

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Soluzione a base acqua con sostanze detergenti attive che emulsionano le resine epossidiche	
Imballaggi	Bottiglia:	2 kg
Colore	Giallognolo	
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	A temperature di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto. Richiudere immediatamente gli imballaggi iniziati.	
Densità	~ 1.01 kg/l	
Valore pH	~ 11.3	

## INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Consumo	<b>Rimozione di aloni epossidici</b> Diluito 1:5:	Una bottiglia da 2 kg è sufficiente per ca. 35 m <sup>2</sup> (a dipendenza della struttura superficiale della piastrella)
Temperatura del sottofondo	Min. +5 °C, mass. +30 °C	

## ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

### APPLICAZIONE

#### Rimozione di aloni epossidici

Diluire 1:5 con acqua, applicare e lasciare agire per un paio di minuti. Rimuovere il materiale con una spugna o un pad, poi sciacquare con acqua pulita.

#### Rimozione di vecchi residui epossidici ostinati

Applicare il prodotto non diluito sulla superficie da pulire, lasciare agire 15 - 20 minuti, rimuovere con feltro abrasivo e risciacquare con acqua pulita.

#### Per smacchiare il grès porcellanato

Applicare il prodotto non diluito sulle macchie. Lasciare agire fino ad asciugatura, poi risciacquare con acqua pulita.

#### Ausilio di lavaggio nella stuccatura di fughe con malte epossidiche

Aggiungere all'acqua di lavaggio dal 5 % al 10 % di SikaCeram® Epoxy Remover. Risciacquare spesso la spugna e rinnovare sovente l'acqua di lavaggio.

#### Per sgrassare e rimuovere cere

Diluire 1:5 con acqua, applicare e lasciare agire per un paio di minuti. Rimuovere il materiale con una spugna o un pad, poi sciacquare con acqua pulita.

#### Pulizia generale di superfici

Diluire da 1:10 a 1:20 e applicare sulla superficie. Lasciare reagire per un paio di minuti, poi lavorare con macchina monodisco o a spazzola. Rimuovere i residui con un aspiratore per liquidi o uno strofinaccio per pulizie. Sciacquare accuratamente con acqua pulita. Prima dell'uso trattare una superficie di prova.

## ALTRE OSSERVAZIONI

Utilizzare il pulitore al più presto 48 ore dopo la stuccatura con malte epossidiche (24 ore a temperature superiori a +20 °C).

Non utilizzare su marmi e pietre lucidate, legno e metailato.

Inefficace su aloni di cemento, calce, ruggine e in generale sporcizia inorganica.

Prima di utilizzare SikaCeram® Epoxy Remover verificare che il prodotto non danneggi il substrato.

#### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch

#### Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurigo  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



#### Scheda dati del prodotto

SikaCeram® Epoxy Remover  
Ottobre 2018, Versione 02.03  
02179060000000014

## VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

## DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

## ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

SikaCeramEpoxyRemover-it-CH-(10-2018)-2-3.pdf

