

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SYNTEKO® DECK OIL

Olio impregnante resistente all'abrasione

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Olio impregnante high solid, ecologico, a base di materie prime naturali.

IMPIEGO

SYNTEKO® DECK OIL dovrebbe essere utilizzato soltanto da personale specializzato con la dovuta esperienza.

Olio per pavimenti con proprietà antisdrucchiolo per l'impregnazione e la cura di terrazze in legno e balconi in ambienti esterni.

VANTAGGI

- A base di materie prime naturali
- Ottima penetrazione
- Essiccamento rapido
- Resistente all'abrasione
- Adatto ai legni termotrattati
- Contiene protezioni anti UV
- Soddisfa i requisiti della classe R10 secondo la classificazione antiscivolo DIN 51130

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Imballaggi	Latta:	1 l
	Set:	3 x 1 l
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	A temperature di magazzinaggio tra +10 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti. Teme il gelo.	
Densità	~ 0.96 kg/l	
Contenuto solido in volume	~ 90 %	(ISO 3251)

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Consumo	Per applicazione:	~ 20 - 70 g/m ²
		~ 15 - 60 m ² /l
	A dipendenza del metodo d'applicazione e del potere assorbente del legno.	
Temperatura del sottofondo	Min. +15 °C, mass. +25 °C	
Tempo di indurimento	Per applicazione:	~ 16 - 24 ore (+23 °C, 50 % um. rel.)
	Indurimento finale:	~ 10 giorni (+23 °C, 50 % um. rel.)

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

NATURA DEL SOTTOFONDO / PRETRATTAMENTO

Applicare soltanto con tempo asciutto evitando i raggi solari diretti.

Le superfici da trattare devono essere asciutte e pulite. Prima di essere trattati con SYNTEKO® DECK OIL, i pavimenti di terrazze nuovi vanno lasciati esposti agli agenti atmosferici per qualche settimana.

APPLICAZIONE

Agitare bene l'imballaggio prima dell'uso.

Applicare a saturazione uno strato regolare di SYNTEKO® DECK OIL con un pennello, una spazzola o una pennellina. Nel caso di legni molto assorbenti, applicare in più mani. Avere cura di ottenere una saturazione uniforme del legno.

Lucidare con un pad bianco o un panno che non lascia pelucchi, fino ad ottenere una superficie satinata. Avere cura di lavorare con regolarità per evitare effetti «eccesso-difetto».

Dopo un tempo d'attesa di ca. 20 minuti lucidare nuovamente la superficie per rimuovere eventuali eccedenze o l'olio trasudato. Non lasciare essiccare il materiale in eccesso!

Dopo l'essiccamento è possibile applicare nuovamente SYNTEKO® DECK OIL.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con un detergente universale immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

MANUTENZIONE

PULIZIA

La manutenzione delle superfici trattate con SYNTEKO® DECK OIL è molto semplice. Per la cura o i ritocchi di aree danneggiate, SYNTEKO® DECK OIL può essere sovralavorato con se stesso. Per la pulizia regolare utilizzare una soluzione detergente con SYNTEKO® SOAP.

La frequenza di manutenzione e di pulizia dipende dall'intensità di utilizzo e dalle condizioni climatiche. Si raccomanda di provvedere alla manutenzione almeno 2 volte all'anno.

Per la cura delle superfici trattate e la riparazione delle aree usurate o danneggiate, procedere come segue:

- Pulire la superficie
- Utilizzare eventualmente una soluzione detergente con SYNTEKO® SOAP
- Lasciare asciugare la superficie per 24 ore
- L'umidità del legno deve essere inferiore al 18 %
- Applicare uno strato regolare di SYNTEKO® DECK OIL con pennello, spazzola o pennellina
- Dopo ca. 20 minuti asciugare l'olio in eccesso

L'impiego di raschietti o di altri detergenti può danneggiare la superficie.

Per tutti i prodotti di pulizia e manutenzione SYNTEKO® si raccomanda di consultare la relativa scheda dati sulle caratteristiche del prodotto.

ALTRE OSSERVAZIONI

SYNTEKO® DECK OIL in combinazione con polvere di smerigliatura, panni e simili può infiammarsi spontaneamente!

Dopo l'impiego immergere in acqua fredda i pad, i panni, gli strofinacci ecc. di lavoro e conservarli in un recipiente richiudibile o smaltirli a prova di fuoco.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto

SYNTEKO® DECK OIL

Aprile 2018, Versione 01.01
020812020110000007

SYNTEKODECKOIL-it-CHSYNTEKO-(04-2018)-1-1.pdf

SYNTEKO®

A SIKA COMPANY