



EN 13956

10

1213

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

### Sarnafil® S 327-18EL

02	09	05	01	202	0	180000	1003
----	----	----	----	-----	---	--------	------

#### 1. Produkt-Typ:

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Sarnafil® S

2. Typ, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäss Artikel 11 Absatz 4:

S 327-18EL

(Chargennummer siehe Produktetikett)

3. Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen:

**Einlagige, mehrschichtige, synthetische Abdichtungsbahn basierend auf einer Premiumqualität der Kunststoffzusammensetzung mit Verstärkung aus Polyestergerlege nach EN 13956.**

**Dachabdichtung für frei bewitterte, mechanisch befestigte Flachdachsysteme.**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäss Artikel 11 Absatz 5:

Sarnafil®

**Sika Supply Center AG  
Industriestrasse 26  
6060 Sarnen**

#### 5. Kontaktadresse:

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäss Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**Nicht relevant (siehe 4.)**

#### 6. Leistungsbeständigkeit:

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäss Anhang V:

**System 2+**

#### 7. Notifizierte Stelle (hEN):

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**1213**

**Notifizierte werkseigene Produktionskontrolle, Zertifizierungsstelle Nr. 1213, SKZ führt die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK 4920) durch.**

Leistungserklärung



**8. Notifizierte Stelle (ETA):**

**Nicht relevant** (siehe 7.)

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**9. Erklärte Leistung**

Wesentliche Eigenschaften	Leistungsmerkmal	Prüfmethode	Harmonisierte technische Beschreibung
Wasserdichtheit	bestanden	EN 1928	EN 13956: 2012
Verhalten bei äusserer Brandeinwirkung Teile 1- 4	BROOF (t1) < 20° / > 20°	EN 13501-5	
Reaktion bei Brandeinwirkung	Klasse E / BKZ 5.2 / RF 2	EN ISO 11925-2, Klassifizierung gemäss EN 13501-1/ VKF	
Schälwiderstand der Fügenaht	≥ 300 N/50 mm	EN 12316-2	
Scherwiderstand der Fügenaht	≥ 800 N/50 mm	EN 12317-2	
Höchstzugkraft Längs (md) <sup>1)</sup> Quer (cmd) <sup>2)</sup>	≥ 1100 N/50 mm ≥ 1100 N/50 mm	EN 12311-2	
Dehnung bei Höchstzugkraft Längs (md) <sup>1)</sup> Quer (cmd) <sup>2)</sup>	≥ 12 % ≥ 12 %	EN 12311-2	
Weiterreisswiderstand Längs (md) <sup>1)</sup> Quer (cmd) <sup>2)</sup>	≥ 200 N ≥ 200 N	EN 12310-2	
Widerstand gegen statische Belastung Starre Unterlage Flexible Unterlage	≥ 20 kg ≥ 20 kg	EN 12730	
Falzverhalten bei tiefer Temperatur	≤ -25 °C	EN 495-5	
UV-Bestrahlung	Bestanden (> 5000 h)	EN 1297	
UV-Bestrahlung	Klasse 0	V 20000-201 EN 1297	

1) md =Maschinenrichtung

2) cmd =quer zur Maschinenrichtung



## 10. Erklärung


Die Leistung des Produktes gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nr. 4.

Unterzeichnet für den Hersteller  
und im Namen des Herstellers von:



Andreas Roller  
Head Corporate Product Engineer Membranes



Koichi Oba  
Head Corporate Target Market Roofing

Sarnen, Mai 2015

---

## Ökologie, Gesundheit und Sicherheit (REACH)

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis wie in Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen aus diesem Merkblatt.

Aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der Kandidatenliste von der Europäische Agentur für chemische Stoffe in Konzentrationen über 0,1% (w / w) veröffentlicht wurde.

---

### Haftungsausschluss:

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt.

Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat.

Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das bei uns angefordert werden sollte.

Für weitere Informationen:

Sika Schweiz AG  
Industriestrasse 26  
6060 Sarnen

Telefon: +41 58 436 79 66  
Telefax: +41 58 436 78 17  
www.sarnafil.ch

