

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sikafloor®-3000 Nature Additive

Granulés de liège

DESCRIPTION DU PRODUIT

Matière de remplissage à base de granulés de liège pour le revêtement Sikafloor®-3000 Nature. S'utilise avec le liant Sikafloor®-3000 pour obtenir des sols décoratifs à l'effet liège naturel. Composant des systèmes Sika ComfortFloor® Nature.

EMPLOI

- Matière de remplissage pour Sikafloor®-3000 Nature
- Pour des revêtements décoratifs à l'effet liège
- Uniquement pour des utilisations en intérieur

AVANTAGES

- Mise en œuvre simple
- Bonnes propriétés d'écoulement lors de la mise en œuvre avec le liant Sikafloor®-3000
- Pour des revêtements de sol hautement décoratifs à l'aspect naturel
- À base de matières premières renouvelables

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Granulés de liège 0.2 – 0.6 mm	
Conditionnement	Seau:	0.45 kg
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 5 ans à partir de la date de production	
Conditions de stockage	Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Entreposer au sec. Protéger de l'influence directe des rayons du soleil.	
Aspect/Couleurs	Braunes Granulat	
Densité	~ 0.05 kg/l	

INFORMATIONS DE SYSTÈME

Construction du système	Voir la fiche technique du produit Sikafloor®-3000 Nature.
-------------------------	--

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Consommation	0.055 - 0.062 kg/m ²
Rapport de mélange	Ajouter à 20 kg de Sikafloor®-3000 (une unité de commande A+B) un seau de 0.45 kg Sikafloor®-3000 Nature Additive.

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environnementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

MALAXAGE DES PRODUITS

Agiter brièvement le comp. A de Sikafloor®-3000. Ajouter ensuite le comp. B au comp. A et mélanger pendant 2 minutes. Ajouter ensuite Sikafloor®-3000 Nature Additive dans un seau vide de 30 l et mélanger avec le composant de résine AB prémélangé en faisant tourner l'agitateur jusqu'à obtention d'une masse homogène. Ne pas mélanger trop longtemps pour éviter l'inclusion d'air.

On recommande l'utilisation d'un malaxeur à un ou deux agitateurs en forme de panier (300 - 400 t/min.).

APPLICATION

Voir la fiche technique du produit Sikafloor®-3000 Nature.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Fiche technique du produit
Sikafloor®-3000 Nature Additive
Mai 2024, Version 01.01
020816020010000062

Sikafloor-3000NatureAdditive-fr-CH-(05-2024)-1-1.pdf