

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

# Sika® Cleaner-350H

Lingettes nettoyantes au fort pouvoir nettoyant

**PROPRIÉTÉS TYPIQUES DU PRODUIT**

<b>Base Chimique</b>	Chiffons en polypropylène pré-humidifiés
<b>Couleur</b>	Orange
<b>Densité</b>	1 kg/l
<b>Température d'application</b>	5 à 45 °C
<b>Durée de stockage</b>	36 mois <sup>A</sup>

<sup>A)</sup> Stockage au sec dans un récipient fermé

**DESCRIPTION**

Sika® Cleaner-350H est un système de nettoyage à la main spécial qui se compose d'une formule liquide de nettoyage des mains de grande qualité et de lingettes de nettoyage résistantes, qui font pas de rayures et ne sont pas abrasives.

**Avantages du produit**

- Élimination aisée, par exemple, des colles et mastics d'étanchéité non durcis, des saletés, des graisses et autres résidus
- Doux pour la peau et non agressif
- Parfum agréable

**DOMAINE D'APPLICATION**

En plus de la saleté standard, Sika® Cleaner-350H élimine également les graisses, les lubrifiants, les colles, les huiles, le goudron, l'encre, la cire et de nombreux autres composants difficiles à nettoyer, comme le charbon, la poussière, le graphite, les taches d'herbe, etc.

## MÉTHODE D'APPLICATION

Se frotter les mains avec un chiffon Sika® Cleaner-350H.

Refermer immédiatement et hermétiquement le récipient après utilisation.

## AUTRES INFORMATIONS

Les informations contenues dans le présent document ne sont données qu'à titre indicatif. Des remarques sur des applications spécifiques sont disponibles sur demande auprès du département technique de Sika Industry.

## CONDITIONNEMENT

Seau en plastique	70 lingettes
-------------------	--------------

## REMARQUE CONCERNANT LES VALEURS MESUREES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique sont basées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

## RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.