
Perlifoc®

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 92039454

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S):	92039454
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	ETA 12/0005 vom 28.11.2016 verwendet als ETA gemäss Artikel 66(4) ETAG 018 von 2006. Teil 1: Allgemeines und Teil 3: Brandschutzputzbekleidungen und Bausätze für Brandschutzputzbekleidungen
3	HERSTELLER:	Sika Schweiz AG Tüffenwies 16 8048 Zürich
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:	
5	SYSTEME ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 1
6b	EUROPÄISCHES BEWERTUNGSDOKUMENT:	ETAG 018 von 2006. Teil 1: Allgemeines und Teil 3: Brandschutzputzbekleidungen und Bausätze für Brandschutzputzbekleidungen
	Europäische technische Bewertung:	ETA 12/0005 vom 28.11.2016
	Technische Bewertungsstelle:	Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC)
	Notifizierte Stelle(n):	1220

7 ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1 nach EN 13501-1	System 1	
Feuerfestigkeit	Diese Eigenschaft ist abhängig vom geprüften System. Siehe ETA 12/0005. Prüfungen nach EN 13501-1 und EN 13501-2.	System 1	ETA 12/0005 vom 28.11.2016 verwendet als ETA gemäss Artikel 66(4)
Emission gefährlicher Substanzen	Enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe entsprechend der Verordnung (EG) 1272/2008.	System 1	
Beständigkeit gegen Beeinträchtigung durch hohe Luftfeuchtigkeit	Bestanden (resistent)	System 1	ETAG 018 von 2006. Teil 1: Allgemeines und Teil 3: Brandschutzputzbekleidungen und Bausätze für Brandschutzputzbekleidungen
Beständigkeit gegen Beeinträchtigung durch Hitze und Kälte	Bestanden (resistent)	System 1	
Beständigkeit gegen Verschlechterung durch Einfrieren und Auftauen	Bestanden (resistent)	System 1	
Beständigkeit gegen Korrosion der Befestigungen durch den Putz	Perlifoc® ist mit verzinktem Stahlgewebe kompatibel.	System 1	
Beständigkeit gegen Stösse/Bewegungen	Schlagfest gegen harte Körper.	System 1	

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Martin Keller
Geschäftsführer
Zürich am 01.03.2021



Christoph Drein
Produktioningenieur
Zürich am 01.03.2021



Ende der Informationen gemäss Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011



13

Sika Schweiz AG, Zürich, Schweiz

DoP Nr. 92039454

ETA 12/0005 vom 28.11.2016

Notifizierte Stelle: 1220

ETA 12/0005 vom 28.11.2016 verwendet wie ETA gemäss Artikel 66(4)
ETAG 018 von 2006. Teil 1: Allgemeines und Teil 3: Brandschutzputzbekleidungen und Bausätze für
Brandschutzputzbekleidungen

Brandverhalten	A1 nach EN 13501-1
Feuerfestigkeit	Diese Eigenschaft ist abhängig vom geprüften System. Siehe ETA 12/0005. Prüfungen nach EN 13501-1 und EN 13501-2.
Emission gefährlicher Substanzen	Enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe entsprechend der Verordnung (EG) 1272/2008.
Beständigkeit gegen Beeinträchtigung durch hohe Luftfeuchtigkeit	Bestanden (resistent)
Beständigkeit gegen Beeinträchtigung durch Hitze und Kälte	Bestanden (resistent)
Beständigkeit gegen Verschlechterung durch Einfrieren und Auftauen	Bestanden (resistent)
Beständigkeit gegen Korrosion der Befestigungen durch den Putz	Perlifoc® ist mit verzinktem Stahlgewebe kompatibel.
Beständigkeit gegen Stösse/Bewegungen	Schlagfest gegen harte Körper.

<http://dop.sika.com>

Leistungserklärung

Perlifoc®

92039454

2021.03, Revision 2.0

1401

ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.ch welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Schweiz
www.sika.ch

Leistungserklärung
Perlifoc®
92039454
2021.03, Revision 2.0
1401

4/4

BUILDING TRUST

