

# SikaCeram® StarGrout

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

### Nr. 50124663

1	<b>EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPUS:</b>	50124663
2	<b>VERWENDUNGSZWECK(E):</b>	EN 12004:2007+A1:2012 Klebstoff für Fliesen und Platten in Form von Reaktions- harzklebstoff vorgesehen für die Verwendung im Innen- und Aussenbereich - Klasse R2 T
3	<b>HERSTELLER:</b>	Sika Schweiz AG Tüffenwies 16 8048 Zürich
4	<b>BEVOLLMÄCHTIGTER:</b>	
5	<b>SYSTEME ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:</b>	System 3 System 4    Brandverhalten
6a	<b>HARMONISIERTE NORM:</b>	EN 12004:2007+A1:2012
	Notifizierte Stelle(n):	1599

## 7 ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 4	EN 12004: 2007+A1:2012
Haftscherfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Haftscherfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Haftscherfestigkeit nach Temperaturwechsel	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	Siehe Sicherheitsdatenblatt	System 3	

## 8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Martin Keller  
Geschäftsführer  
Zürich am 06.09.2021



Mirabai Koch  
Produktingenieur  
Zürich am 06.09.2021



.....  
Ende der Informationen gemäss Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011



15

Sika Schweiz AG, Zürich, Schweiz

DoP Nr. 50124663

EN 12004:2007+A1:2012

Notifizierte Stelle: 1599

Klebstoff für Fliesen und Platten in Form von Reaktionsharzklebstoff  
vorgesehen für die Verwendung im Innen- und Aussenbereich - Klasse R2 T

Brandverhalten	Klasse E
Haftscherfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$
Haftscherfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$
Haftscherfestigkeit nach Temperaturwechsel	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$

<http://dop.sika.com>

## ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter [www.sika.ch](http://www.sika.ch) welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

**Leistungserklärung**  
SikaCeram® StarGrout  
50124663  
2021.09, Revision 1.0  
1171

3/4

**BUILDING TRUST**



**Sika Schweiz AG**  
Tüffenwies 16  
8048 Zürich  
Schweiz  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)

**Leistungserklärung**  
SikaCeram® StarGrout  
50124663  
2021.09, Revision 1.0  
1171

**4/4**

**BUILDING TRUST**

