

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack

Pasta pigmentata per prodotti Sikafloor® PurCem®

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack è il quarto componente (comp. D) dei prodotti Sikafloor® PurCem®.

IMPIEGO

Per pigmentare in cantiere i prodotti Sikafloor® PurCem®.

VANTAGGI

- Diluibile con acqua
- Inodore
- Impiego semplice
- Privo di solventi, emissioni COV debolissime
- Grande flessibilità d'impiego in combinazione con il comp. An (neutro)

CERTIFICATI / STANDARD

Quale componente dei singoli prodotti Sikafloor® PurCem®:

- Marcatura CE e Dichiarazione di prestazione conformi alla EN 13813: malta per massetti a base di resina sintetica per l'impiego in edilizia

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Poliolo a base acqua e pigmenti	
Imballaggi	Comp. D:	12 sacchetti da 0.5 kg
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro:	
	Comp. D:	12 mesi dalla data di produzione
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzino tra +5 °C e +30 °C. Teme il gelo.	
Aspetto / Colore	Comp. D:	Pigmentato, colorpack per il comp. An (neutro)
	Tonalità standard:	Beige, giallo oro, rosso carminio, blu marino, verde giallastro, grigio silice, grigio polvere, grigio agata

Le tonalità di colore non corrispondono alle colorazioni RAL.

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Sistema	Si rimanda alla scheda dati più recente del rispettivo prodotto Sikafloor® PurCem®.
---------	---

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione

Si rimanda alla scheda dati più recente del rispettivo prodotto Sikafloor® PurCem®.

Consumo

0.5 kg per unità di miscelazione.

Si rimanda alla scheda dati più recente del rispettivo prodotto Sikafloor® PurCem®.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ALTRE OSSERVAZIONI

Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack va utilizzato nel sistema An + B + C + D al fine di non modificare il rapporto di miscelazione tra i componenti e, di conseguenza, le caratteristiche finali del prodotto.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

MISCELAZIONE

Per unire la pasta pigmentata al comp. An (neutro) utilizzare un miscelatore a gabbia a uno o due bracci (300 - 400 g/min).

Per maggiori indicazioni riguardo alla procedura di miscelazione si rimanda alla scheda dati più recente del rispettivo prodotto Sikafloor® PurCem®.

APPLICAZIONE

Si rimanda alla scheda dati più recente del rispettivo prodotto Sikafloor® PurCem®.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con Sika® Diluente C immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto

Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack
Aprile 2023, Versione 01.03
020814020020000008

SikafloorPurCemColourPastePack-it-CH-(04-2023)-1-3.pdf