

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Farbofix

Fondo aggrappante per Farbocustic

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Primer monocomponente per l'intonaco fonoassorbente Farbocustic.

IMPIEGO

Primer per tutti i tipi di supporti in muratura ad elevata porosità e strato di preparazione per migliorare l'aderenza di Farbocustic.

VANTAGGI

- Eccellente ponte adesivo
- Elevata capacità di penetrazione e consolidamento

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Polimeri acrilici in dispersione con cariche minerali
Imballaggi	Secchio di plastica (imballaggio a 25 kg perdere):
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare al fresco e all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti. Teme il gelo.
Colore	Bianco
Densità	~ 1.06 kg/l

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Consumo	In base alla porosità del substrato: Min. 0.3 kg/m ² , mass. 0.5 kg/m ²
Temperatura dell'aria	Min. +5 °C
Temperatura del sottofondo	Min. +5 °C

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utente è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

NATURA DEL SOTTOFONDO

Il substrato (calcestruzzo) deve essere pulito, asciutto e privo di impurità quali sporco, oli, grassi, rivestimenti, trattamenti superficiali ecc. Rimuovere i rivestimenti preesistenti male aderenti, saponificanti o altrimenti incompatibili e ogni altra impurità.

Vecchio rivestimento

Verificare l'aderenza al supporto del rivestimento preesistente. Resistenza coesiva a trazione media > 0.8 N/mm², nessun valore singolo inferiore a 0.5 N/mm² (cfr. EN 1504-2).

MISCELAZIONE

Min. 1 minuto

APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione, mascherare tutte le superfici che non dovranno essere rivestite.

Farbofix si applica in strato unico con un rullo o un pennello.

Farbofix viene fornito pronto per l'uso, ma può essere diluito con acqua al 10 %.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire tutti gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
Farbofix
Luglio 2024, Versione 01.01
021890200002000014

Farbofix-it-CH-(07-2024)-1-1.pdf