

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sika® Mischerschutz+

Agente protettivo contro l'adesione di calcestruzzo e malta

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Agente protettivo spruzzabile e spalmabile che impedisce al calcestruzzo e alla malta di aderire alle parti metalliche.

IMPIEGO

Negli stabilimenti di produzione di calcestruzzo e in cantiere per proteggere betoniere, veicoli da trasporto e attrezzature di lavoro che vengono a contatto con il calcestruzzo e la malta freschi.

VANTAGGI

- Induce una separazione chimico-fisica tra il calcestruzzo e le superfici metalliche con le quali viene a contatto, impedendo in tal modo l'adesione del calcestruzzo e della malta alla betoniera, al trogolo e alle attrezzature di cantiere e facilitandone la pulizia. Esso si infila sotto gli eventuali residui di calcestruzzo già induriti provocandone il distacco.
- L'utilizzo corretto del prodotto non pregiudica il processo di presa del calcestruzzo.
- Privo di solventi

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Olio minerale modificato	
Imballaggi	Imballaggio a perdere (bidone):	25 l
	Pallet:	24 x 25 l
	Imballaggio a perdere (fusto):	210 l
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Proteggere dai raggi solari diretti e dalle impurità. Teme il gelo. Richiudere immediatamente gli imballaggi iniziati.	
Aspetto / Colore	Viola	
Densità	~ 0.87 kg/l	(+15 °C)

INFORMAZIONI TECNICHE

Indicazioni per la gettata	Per garantire una lavorazione e un trattamento successivo del calcestruzzo ottimali si raccomanda di adottare le misure previste dalla norma SIA 262.
----------------------------	---

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Consumo	1 l di Sika® Mischerschutz+ è sufficiente per ca. 25 m ² .
---------	---

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ALTRE OSSERVAZIONI

Il prodotto viene applicato immediatamente prima dell'inizio dei lavori o dopo aver lavato gli strumenti di lavoro. Applicare o spruzzare Sika® Mischerschutz+ in strato sottile.

Evitare l'eccessiva penetrazione nelle miscele di malta e calcestruzzo (possibile influsso sul tenore di pori d'aria).

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
Sika® Mischerschutz+
Ottobre 2023, Versione 02.01
021405041000000012

SikaMischerschutz+-it-CH-(10-2023)-2-1.pdf