

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor®-5 LevelTape

Selbstklebender Randdämmstreifen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Selbstklebender Randdämmstreifen für Estrich-, Spachtel-, Entkopplungs- und Fliesenarbeiten.

ANWENDUNG

- Randdämmstreifen für aufgehende Bauteile angrenzend an schwimmende Estriche, Ausgleichsschichten und Estriche im Verbund.
- Speziell geeignet bei Fliessestrich und selbstverlaufenden Ausgleichsmassen, wie z. B. Sikafloor® Level Produkten. Auch einsetzbar bei erdfeuchten Materialien.
- Auf Beton, Trennlagen von schwimmenden Estrichen, alten Keramik- und Natursteinbelägen, Holzdielen und Spanplattenböden.
- Als Systemkomponente unter Sika® Silentboard DC.

VORTEILE

- Selbstklebend
- Verhindert das Hinterlaufen und Aufschwimmen des Randdämmstreifens beim Einbau von Fliessestrich und selbstverlaufenden Ausgleichsmassen
- Verhindert Schallbrücken und Spannungen im Estrich und Oberbelag
- Verhindert Dreiflankenhaftung bei elastischen Anschlussfugen
- Dämmstärke von 5 mm
- Unverrottbar

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Vlieskaschierter Polyethylenschaumstoffstreifen mit Abziehfolie auf Selbstklebeschenkel	
Lieferform	Dämmstreifen:	5 Rollen à je 20 m im Karton
	Dämmstärke 5 mm, Dämbreite 50 mm, Selbstklebeschenkel 40 mm	
Aussehen/Farbtone	Grau	
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C.	

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT/VORBEHANDLUNG

Der Untergrund muss tragfähig, eben und sauber sein. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste etc. sind zu entfernen.

APPLIKATION

Sikafloor®-5 LevelTape auf die gewünschte Länge abrollen und zuschneiden.

Schutzfolie abziehen. Anschliessend Sikafloor®-5 LevelTape ohne Spannung auf die Bodenfläche kleben und andrücken.

Bei Innen- und Aussenecken sowie bei Stössen ist das Sikafloor®-5 LevelTape stumpf zu stossen und dort mit Klebeband abzukleben.

Unmittelbar danach kann der Estrich oder der Fliesenkleber eingebaut werden.

WEITERE HINWEISE

Sikafloor®-5 LevelTape nicht als Dichtband verwenden.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDS enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxi-kologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt

Sikafloor®-5 LevelTape
Juni 2018, Version 02.01
020815030010000241

Sikafloor-5LevelTape-de-CH-(06-2018)-2-1.pdf