

Sika® Layer-Silent Plus

Entkopplungs- und Trittschalldämm-Matte

Beschreibung

Sika® Layer-Silent Plus ist eine hochwertige Recycling-Schaumstoffmatte für die vollflächige Verklebung mit elastischen SikaBond® Parkettklebstoffen.

Anwendung

- Zur vollflächigen Verklebung von allen gängigen Zwei- und Dreischichtparketten im Neubau sowie insbesondere bei der Renovation von Wohn-, Büro- und Industriebauten, Verkaufs- und Ausstellungsräumen eingesetzt.
- Mit dem Klebesystem wird eine Verbesserung der Trittschalldämmung sowie eine Minderung der Gehgeräusche erreicht. Die elastische Unterlage steigert den Gehkomfort und führt zu höherem Wohlbefinden.

Vorteile

- Trittschallminderung bis 15 db
- Zur Entkopplung problematischer Untergründe
- Hoher Gehkomfort
- Reduziert Gehgeräusche
- Für alle gängigen Zwei- und Dreischichtparkette
- Kann direkt auf alte keramische Böden verlegt werden
- Untergrundschonend

Atteste

Prüfzeugnisse

EMPA, Dübendorf (CH): Trittschallmessung (Trittschall-Dämmung 15 dB) - Prüfbericht Nr. 457088

Produktdaten

Art

Farbton

Grau

Lieferform

Rollen à: 1.0 x 20.0 m = 20 m²

Lagerung

Lagerbedingungen / Haltbarkeit

Bei trockener Lagerung: Unbegrenzt



Technische Daten

Chemische Basis	Recycling-Schaumstoff
Dicke	3 mm
Dichte	310 kg/m ³ = 930 g/m ²
Wärmeleitfähigkeit	0.080 W/mk
Trittschalldämmung	Bis zu 15 db

Verarbeitungshinweise

Untergrundbeschaffenheit	Siehe Produktdatenblatt des jeweiligen elastischen SikaBond® Parkettklebstoffs. Die Angaben in der SIA Norm 253 sind einzuhalten.
Untergrundvorbereitung / Grundierung	Siehe Produktdatenblatt des jeweiligen elastischen SikaBond® Parkettklebstoffs. Die Angaben in der SIA Norm 253 sind einzuhalten.

Verarbeitungsbedingungen / Limiten

Applikationen	<p>Zum sicheren und problemlosen Verkleben müssen folgende Punkte beachtet werden:</p> <p>SikaBond® Parkettklebstoff mittels Zahnspachtel (TKB: B3, ca. 500 - 600 g/m², je nach Untergrund) auf den vorbereiteten Boden vollflächig auftragen und Sika® Layer-Silent Plus Matte parallel zur Parkettverlegerichtung in den Klebstoff einlegen und anrollen. Es ist dabei darauf zu achten, dass die Schaumstoffmatten satt aneinander anliegen, jedoch in keinem Fall überlappen. Allfällige Lufteinschlüsse sind mit geeignetem Werkzeug zu entfernen.</p> <p>Für die Verklebung des Parketts auf die Sika® Layer-Silent Plus Matte sind die Angaben des jeweiligen Produktdatenblattes zu beachten.</p> <p>Wichtig: Bei vorsichtigem Begehen der verklebten Sika® Layer-Silent Plus Matte kann der Systemaufbau in einem Arbeitstag erfolgen.</p> <p>Parketriemen ausrichten und anschliessend in den Klebstoff eindrücken bis sie satt auf der Sika® Layer-Silent Plus Matte aufliegen. Die Riemen können anschliessend mit Hammer und Schlagholz fugendicht zusammengefügt werden.</p> <p>Für die Wandabstände gelten die Angaben der Parketthersteller.</p>
----------------------	--

Verarbeitungsanweisung

Wichtige Hinweise	<p>Für die Verlegung und anschliessende Verklebung des Parketts ist das jeweilige SikaBond®-Produktdatenblatt zu verwenden.</p> <p>Des Weiteren verweisen wir auf die SIA Norm 253.</p>
--------------------------	---

Messwerte

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

Länderspezifische Daten

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Schweiz AG ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.ch.

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.



Sika Schweiz AG
Postfach
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich

Tel. 058 436 40 40
Fax 058 436 46 55
www.sika.ch

